


KEL-ER-B

Рамы кабельных вводов



V2A
антикоррозионные

KEL-ER могут поставляться с V2A (нерж. сталь) болтами.



KEL-ER по запросу могут поставляться с резьбовыми втулками.



1

Тип	Заказ №	Уплотнитель-сегменты КТ малые большие	шт./уп.	Описание
-----	---------	--	---------	----------

KEL-ER-B4	48204	4 -	10	
KEL-ER-B4 с V2A болтами	48204.200	4 -	10	
KEL-ER-B1	48206	- 1	10	
KEL-ER-B1 с V2A болтами	48206.200	- 1	10	

Описание продукции

Рама кабельных вводов для установки кабелей с разъемами, обеспечивающие класс защиты IP65, надежное крепление, герметизацию. Обеспечивает фиксацию при натяжении кабелей диаметром от 2 до 16 мм (КТ 2 - 15) и от 16 до 34 мм (КТ 16 - 34). Рама кабельного ввода проста в установке. Уплотнитель-сегменты помещаются в ячейки и надежно крепятся к раме в процессе сборки. Рама кабельных вводов KEL-ER-B используется для проема 46 × 46 мм для измерительных приборов например вольтметр и т.п.

Преимущества

- Гарантия на кабели с разъемами сохраняется
- Переоборудование и техническое обслуживание может осуществляться легко и быстро
- Надежная фиксация в соответствии EN 50262
- Устойчивость к вибрации
- Компактное уплотнение кабелей, широкий выбор рам и сегментов-уплотнителей

Спецификация

Материал	Полиамид PA
Класс огнезащиты	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP65, с прокладкой и правильно подобранным уплотнитель-сегментом (сертифицирован в соответствии с DIN EN 60529:2000-09)
диапазон температур	от - 40°C до + 140°C (статически)
Свойства	Без галогенов, без силикона
Размеры проема	46 × 46 мм / Стр. 158 - 159
Высота KEL-ER	17 мм

Аксессуары

КТ Уплотнитель-сегменты	Стр. 30 - 34
KEL-SNAP Фиксирующая рама	Стр. 22 - 23
KEL-EMC Гребенка токопроводящая	Стр. 108 - 110
FP Панели фланцевые	Стр. 132 - 137