



KEL 24-MT

Рамы кабельных вводов



V2A антикоррозийные
KEL 24-MT могут поставляться с V2A (нерж. сталь) болтами.



KEL 24-MT по запросу могут поставляться с резьбовыми вулками.



Тип	Заказ №	Уплотнитель-сегменты КТ малые большие	шт./уп.	Описание
-----	---------	--	---------	----------

KEL 24 20-MT	42232	20 -	1	
KEL 24 20-MT с V2A болтами	42232.200	20 -	1	
KEL 24 17-MT	42224	16 1	1	
KEL 24 17-MT с V2A болтами	42224.200	16 1	1	
KEL 24 14-MT	42225	12 2	1	
KEL 24 14-MT с V2A болтами	42225.200	12 2	1	
KEL 24 11-MT	42222	8 3	1	
KEL 24 11-MT с V2A болтами	42222.200	8 3	1	
KEL 24 8-MT	42221	4 4	1	
KEL 24 8-MT с V2A болтами	42221.200	4 4	1	

Описание продукции

Рама кабельного ввода KEL 24-MT позволяет прокладывать до 80 кабелей.

Рамы KEL серии 24-MT это KEL рамы с дополнительными вставками. Можно быстро, легко и эффективно проложить до 80 кабелей.

Преимущества

- Гарантия на кабели с разъемами сохраняется
- Переоборудование и техническое обслуживание может осуществляться легко и быстро
- Надежная фиксация в соответствии EN 50262
- Устойчивость к вибрации
- Компактное уплотнение кабелей, широкий выбор рам и уплотнитель-сегментов

Спецификация

Материал	Полиамид PA
Класс огнезащиты	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP54, с прокладкой и правильно подобранным уплотнитель-сегментом
диапазон температур	от - 40°C до + 140°C (статически)
Свойства	Без галогенов, без силикона
Размеры проема	82 × 112 мм / Стр. 158 - 159
Высота KEL	17 мм

Аксессуары

KEL-SNAP Фиксирующая рама	Стр. 22 - 23
КТ Уплотнитель-сегменты	Стр. 30 - 34
KEL-EMC Гребенка токопроводящая	Стр. 108 - 110