

KEL-QUICK

Рамы кабельных вводов



1




Описание продукции

KEL-QUICK представляет собой компактную раму для прокладки и уплотнения собранных кабелей.

После прокладки кабелей через Уплотнитель-сегменты, две половины рамы скрепляют вместе используя защелки рамы без использования инструментов. Для этой конфигурации используют сегменты QT.

Преимущества

- Быстрый и надежный монтаж без применения инструментов и винтов
- Гарантия на кабели с разъемами сохраняется
- Переоборудование и техническое обслуживание может осуществляться легко и быстро
- Компактное уплотнение кабелей, широкий выбор рам и уплотнитель-сегментов


Описание	Тип	Заказ №	Вырез [мм]	Уплотнитель-сегменты	шт./уп.
	KEL-QUICK 24 10	42410	36 × 112	10 QT	10
	KEL-QUICK 24 5	42415	36 × 112	5 QT	10
	KEL-QUICK 16 8	42418	36 × 86	8 QT	10

KEL-QUICK


Рамы кабельных вводов




Описание	Тип	Заказ №	Вырез [мм]	Уплотнитель-сегменты	шт./уп.
----------	-----	---------	------------	----------------------	---------



KEL-QUICK 16|4 **42414** **36 × 86** **4 QT** **10**



KEL-QUICK-B4 **42434** **46 × 46** **4 QT** **10**



KEL-QUICK-B2 **42430** **46 × 46** **2 QT** **10**

Спецификация

Материал	Полиамид PA
Класс огнестойкости	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	P54
Диапазон температур	от -40°C до +140°C (статически)
Свойства	Без галогена, без силикона
Шаблон для сверления	см. стр. 158 - 159

Аксессуары

QT Уплотнитель-сегмент	Стр. 48
KEL-SNAP Фиксирующая рама	Стр. 22 - 23
KEL-EMC Гребенка токопроводящая	Стр. 108 - 110
FP Фланцевые пластины	Стр. 132 - 137