



FT Уплотнитель-сегменты для плоских кабелей



Тип	Заказ № серый	Сечение кабеля	шт./уп.	Описание
FT-1 0	46201	Сегмент - заглушка	5	               
FT-1 A	46210	Ширина: 19 - 23 мм Толщина: 5.5 - 6 мм	5	
FT-1 B	46211	Ширина: 28 - 33 мм Толщина: 5.5 - 6 мм	5	
FT-1 C	46212	Ширина: 24 - 30 мм Толщина: 8.5 - 9 мм	5	
FT-1 E	46214	Ширина: 19 - 24 мм Толщина: 6.5 - 7 мм	5	
FT-1 F	46215	Ширина: 28 - 33 мм Толщина: 9 - 9.5 мм	5	
FT-2 0	46202	Сегмент - заглушка	5	
FT-2 A	46250	Ширина: 32.5 - 38 мм Толщина: 5 - 5.5 мм	5	
FT-2 B	46251	Ширина: 45 - 50.5 мм Толщина: 6 - 6.5 мм	5	
FT-2 C	46252	Ширина: 47 - 52 мм Толщина: 9.5 - 10 мм	5	
FT-2 F	46255	Ширина: 38 - 43 мм Толщина: 12.5 - 13 мм	5	
FT-2 G	46256	Ширина: 49 - 54 мм Толщина: 5 - 6 мм	5	
FT-3 0	46203	Сегмент - заглушка	5	
FT-3 A	46300	Ширина: 72 - 77 мм Thickness: 5 - 5.5 мм	5	
FT-4 0	46204	Сегмент - заглушка	5	
FT-4 A	46330	Ширина: 85 - 99 мм Thickness: 4.2 - 5.2 мм	5	

Описание продукции

Уплотнитель-сегмент FT используют для прокладки плоских кабелей. FT сегмент используется совместно с кабельным вводом KEL-FL (см. стр. 36).

Инновационная конструкция уплотнитель-сегментов компенсирует производственные несоответствия плоских кабелей.

Сборка

- Установка плоских проводов различных размеров

Спецификация

Материал	Эластомер
Класс огнезащиты	UL94-V0, самозатухающий
Диапазон температур	от - 40°C до + 90°C (статически)
Свойства	Без галогена, без силикона

Подходит для

KEL-FL рамы кабельных вводов Стр. 36