

# SF|ZL

## Гребенки крепления кабелей для DIN-рейки



Тип	Заказ №	Длина L1	Длина L2	Число зубьев	шт./уп.
SF ZL 39	32351	38.5 мм	19.5 мм	3	10
SF ZL 60	32352	59.5 мм	43.5 мм	4	10
SF ZL 70	32353	69.1 мм	43.5 мм	5	10
SF ZL 87	32354	86.5 мм	68 мм	6	10
SF ZL 103	32355	102.5 мм	84 мм	7	10
SF ZL 121	32356	121 мм	102.5 мм	8	10
SF ZL 140	32357	139.5 мм	121 мм	9	10
SF ZL 180	32358	180 мм	157 мм	12	10

### Описание продукции

Гребенка крепления кабелей SF|ZL используется для монтажа на 35 мм DIN рейку H формы.

SF|ZL могут быть использованы для крепления кабелей и гофропроводов.

SF|ZL рассчитаны для крепления гребенки ZL на 35 мм DIN рейку H формы.

### Преимущества

- Простой монтаж
- Экономичность
- Высокая плотность монтажа
- Универсальность использования

### Спецификация

Материал	ZL: Полиамид PA
	SF-защелка: пружинная сталь
Класс огнезащиты	UL94-V0, самозатухающий
диапазон температур	от - 40°C до + 140°C (статически)
Свойства	Без галогенов, без силикона

### Аксессуары

КВ Кабельные хомуты Стр. 145