



Зажим с канавкой для гофротрубки



Фиксированная крышка на петлях

CONFIX FWS-B

Гофроводы для соединения с гофротрубкой напрямую



Тип	Размер*	Отверстие Ø [мм]	Размер (A × B) [мм]	Проём (C × D) [мм]	Шаблон, Сверл. (E × F) [мм]	Заказ №	Шт./уп.
CONFIX FWS-B 11	NW 13	3 × 4.3	49 × 45	22 × 22.6	29 × 37	■ 31410 ■ 31411	10
CONFIX FWS-B 16	NW 17	3 × 4.3	49 × 45	22 × 22.6	29 × 37	■ 31413 ■ 31414	10
CONFIX FWS-B 21	NW 23	3 × 6.6	67 × 63	37 × 28	41.5 × 51.5	■ 31416 ■ 31417	10
CONFIX FWS-B 29	NW 29	4 × 6.6	85.5 × 76	41.9 × 40 r = 20	64.5 × 64.5	■ 31419 ■ 31420	10
CONFIX FWS-B 36	NW 37	4 × 6.6	97 × 92	48.3 × 48.4 r = 24.2	79.5 × 79.5	■ 31422 ■ 31423	5
CONFIX FWS-B48	NW 50	4 × 6.6	111.5 × 100.5	53 × 60.5 r = 30.25	87.5 × 87.5	■ 31425 ■ 31426	5

Преимущества


- Фиксированная крышка
- Быстрый и легкий монтаж
- Функциональный новый дизайн
- Класс защиты IP54

Спецификация


Материал	Поликарбонат PC
Цвет	■ черный (RAL 9005) ■ серый (RAL 7011)
Класс защиты	IP54
Огнестойкость	UL94-V0, самозатухающий
Диапазон температур	от - 30°C до + 100°C (статический)
Свойства	Без галогенов, без силикона

Аксессуары

CONFIX WS Гофротрубки	Стр. 120 - 121
CONFIX WST Гофротрубка разъемная	Стр. 122



Шаблон для сверления FWS-B 11 до 21



Шаблон для сверления FWS-B 29 до 48

* Для защитного рукава с параллельными витками указанного диаметра (NW)