

# CONFIX WS

## Гофротрубки



Подходит для CONFIX FWS-B

### Описание продукции

Гофрированные трубки для прокладки кабеля используются там, где кабели должны быть защищены от механических повреждений или определенных погодных условий.

icotek поставляет подходящие гофротрубки в размерах NW 7,5, 8,5, 10, 13, 17, 23, 29, 37, и 50. Трубки от размера NW 13 могут использоваться с гофроводом CONFIX FWS.

#### Поставляются Гофрированные трубки трех видов:

- **CONFIX WS-PA:** Полиамидная гофротрубка для жестких механических требований (моторный отсек, кузова для судостроения, железнодорожного транспорта, коммутационных шкафов)

- **CONFIX WS-PAL (light):** Полиамидная гофротрубка для жестких механических требований (См. выше)

#### CONFIX WS-PP: Полипропиленовая гофротрубка

- для использования в моторном отсеке, в кузовах автотранспорта и для статического монтажа на машины и оборудование.

### Подходит для

CONFIX FWS Гофровод Стр. 118 - 119

Система кабельных вводов для кабелей с разъемами Стр. 6 - 49

Система кабельных вводов для стандартных кабелей Стр. 52 - 67

| Тип                   | Наружный Ø | Внутренний Ø | Подходит для    | Заказ № | Шт./уп. (длина) |
|-----------------------|------------|--------------|-----------------|---------|-----------------|
| CONFIX WS-G-PA-NW 7.5 | Ø 10 мм    | Ø 6.7 мм     | -               | ■ 31550 | 50 м            |
| CONFIX WS-B-PA-NW 7.5 | Ø 10 мм    | Ø 6.7 мм     | -               | ■ 31570 | 50 м            |
| CONFIX WS-G-PA-NW 8.5 | Ø 11.7 мм  | Ø 8.4 мм     | -               | ■ 31552 | 50 м            |
| CONFIX WS-B-PA-NW 8.5 | Ø 11.7 мм  | Ø 8.4 мм     | -               | ■ 31572 | 50 м            |
| CONFIX WS-G-PA-NW 10  | Ø 13 мм    | Ø 9.9 мм     | -               | ■ 31554 | 50 м            |
| CONFIX WS-B-PA-NW 10  | Ø 13 мм    | Ø 9.9 мм     | -               | ■ 31574 | 50 м            |
| CONFIX WS-G-PA-NW 13  | Ø 15.8 мм  | Ø 12.7 мм    | CONFIX FWS-B 11 | ■ 31556 | 50 м            |
| CONFIX WS-B-PA-NW 13  | Ø 15.8 мм  | Ø 12.7 мм    | CONFIX FWS-B 11 | ■ 31576 | 50 м            |
| CONFIX WS-G-PA-NW 17  | Ø 21.2 мм  | Ø 16.6 мм    | CONFIX FWS-B 16 | ■ 31558 | 50 м            |
| CONFIX WS-B-PA-NW 17  | Ø 21.2 мм  | Ø 16.6 мм    | CONFIX FWS-B 16 | ■ 31578 | 50 м            |
| CONFIX WS-G-PA-NW 23  | Ø 28.3 мм  | Ø 23.2 мм    | CONFIX FWS-B 21 | ■ 31560 | 50 м            |
| CONFIX WS-B-PA-NW 23  | Ø 28.3 мм  | Ø 23.2 мм    | CONFIX FWS-B 21 | ■ 31580 | 50 м            |
| CONFIX WS-G-PA-NW 29  | Ø 34.5 мм  | Ø 29 мм      | CONFIX FWS-B 29 | ■ 31562 | 25 м            |
| CONFIX WS-B-PA-NW 29  | Ø 34.5 мм  | Ø 29 мм      | CONFIX FWS-B 29 | ■ 31582 | 25 м            |
| CONFIX WS-G-PA-NW 37  | Ø 42.4 мм  | Ø 36 мм      | CONFIX FWS-B 36 | ■ 31564 | 25 м            |
| CONFIX WS-B-PA-NW 37  | Ø 42.4 мм  | Ø 36 мм      | CONFIX FWS-B 36 | ■ 31584 | 25 м            |
| CONFIX WS-G-PA-NW 50  | Ø 54 мм    | Ø 47.7 мм    | CONFIX FWS-B 48 | ■ 31566 | 25 м            |
| CONFIX WS-B-PA-NW 50  | Ø 54 мм    | Ø 47.7 мм    | CONFIX FWS-B 48 | ■ 31586 | 25 м            |

# CONFIX WS

## Гофротрубки



| Тип                    | Наружный Ø | Внутренний Ø | Подходит для    | Заказ № | Шт./уп.<br>(длина) |
|------------------------|------------|--------------|-----------------|---------|--------------------|
| CONFIX WS-B-PAL-NW 7.5 | Ø 10 мм    | Ø 6.7 мм     | -               | ■ 31590 | 50 м               |
| CONFIX WS-B-PAL-NW 8.5 | Ø 11.5 мм  | Ø 8.5 мм     | -               | ■ 31592 | 50 м               |
| CONFIX WS-B-PAL-NW 10  | Ø 13.2 мм  | Ø 10.1 мм    | -               | ■ 31594 | 50 м               |
| CONFIX WS-B-PAL-NW 13  | Ø 16 мм    | Ø 13 мм      | CONFIX FWS-B 11 | ■ 31596 | 50 м               |
| CONFIX WS-B-PAL-NW 17  | Ø 21.2 мм  | Ø 17.1 мм    | CONFIX FWS-B 16 | ■ 31598 | 50 м               |
| CONFIX WS-B-PAL-NW 23  | Ø 28.4 мм  | Ø 23.5 мм    | CONFIX FWS-B 21 | ■ 31600 | 50 м               |
| CONFIX WS-B-PAL-NW 29  | Ø 34.5 мм  | Ø 29.4 мм    | CONFIX FWS-B 29 | ■ 31602 | 25 м               |
| CONFIX WS-B-PAL-NW 37  | Ø 42.2 мм  | Ø 36.7 мм    | CONFIX FWS-B 36 | ■ 31604 | 25 м               |
| CONFIX WS-B-PAL-NW 50  | Ø 54 мм    | Ø 48.1 мм    | CONFIX FWS-B48  | ■ 31606 | 25 м               |
| CONFIX WS-B-PP-NW 7.5  | Ø 9.9 мм   | Ø 6.9 мм     | -               | ■ 31610 | 50 м               |
| CONFIX WS-B-PP-NW 8.5  | Ø 11.6 мм  | Ø 8.5 мм     | -               | ■ 31612 | 50 м               |
| CONFIX WS-B-PP-NW 10   | Ø 12.7 мм  | Ø 10.1 мм    | -               | ■ 31614 | 50 м               |
| CONFIX WS-B-PP-NW 13   | Ø 15.8 мм  | Ø 12.9 мм    | CONFIX FWS-B 11 | ■ 31616 | 50 м               |
| CONFIX WS-B-PP-NW 17   | Ø 21 мм    | Ø 16.8 мм    | CONFIX FWS-B 16 | ■ 31618 | 50 м               |
| CONFIX WS-B-PP-NW 23   | Ø 28 мм    | Ø 23.7 мм    | CONFIX FWS-B 21 | ■ 31620 | 50 м               |
| CONFIX WS-B-PP-NW 29   | Ø 33.9 мм  | Ø 29.3 мм    | CONFIX FWS-B 29 | ■ 31622 | 25 м               |
| CONFIX WS-B-PP-NW 37   | Ø 42 мм    | Ø 36.7 мм    | CONFIX FWS-B 36 | ■ 31624 | 25 м               |
| CONFIX WS-B-PP-NW 50   | Ø 53.6 мм  | Ø 47.8 мм    | CONFIX FWS-B 48 | ■ 31626 | 25 м               |

### Спецификация WS-PA

|                     |   |
|---------------------|---|
| Материал            | Полиамид PA   |
| Цвет                | ■ черный (RAL 9005)<br>■ серый (RAL 7011)             |
| Огнестойкость       | UL94-HB   |
| Диапазон температур | от - 40°C до + 120°C                                  |
| Свойства            | Без галогенов, УФ-стойкость, согласно DIN EN ISO 8580 |

### Спецификация WS-PAL

|                     |   |
|---------------------|---|
| Материал            | Полиамид PA   |
| Цвет                | ■ черный (RAL 9005)                                   |
| Огнестойкость       | UL94-HB   |
| Диапазон температур | от - 40°C до + 120°C                                  |
| Свойства            | Без галогенов, УФ-стойкость, согласно DIN EN ISO 8580 |

### Спецификация WS-PP

|                     |   |
|---------------------|---|
| Материал            | Полипропилен PP                                       |
| Цвет                | ■ черный (RAL 9005)                                   |
| Огнестойкость       | UL94-V0, самозатухающий                               |
| Диапазон температур | от - 40°C до + 135°C                                  |
| Свойства            | Без галогенов, высокая стойкость к кислотам / щелочам |

### Подходит для

|  |                |
|--|----------------|
| CONFIX FWS Гофроввод                             | Стр. 118 - 119 |
| Система кабельных вводов для кабелей с разъемами | Стр. 6 - 49    |
| Система кабельных вводов для стандартных кабелей | Стр. 52 - 67   |