



KEL-ER 24

Рамы кабельных вводов



V2A антикоррозийные болты.



KEL-ER по запросу могут поставляться с резьбовыми втулками.



Уплотнитель-сегменты



Тип	Заказ №	Уплотнитель-сегменты КТ малые большие	шт./уп.	Описание
-----	---------	--	---------	----------

KEL-ER 24 10	48241	10 -	10	
KEL-ER 24 10 с V2A болтами	48241.200	10 -	10	
KEL-ER 24 7	48247	6 1	10	
KEL-ER 24 7 с V2A болтами	48247.200	6 1	10	
KEL-ER 24 4	48244	2 2	10	
KEL-ER 24 4 с V2A болтами	48244.200	2 2	10	

Описание продукции

Рама кабельных вводов для установки кабелей с разъемами, обеспечивающая класс защиты IP65, надежное крепление, герметизацию. Обеспечивает фиксацию при натяжении кабелей диаметром от 2 до 16 мм (КТ 2 - 15) и от 16 до 34 мм (КТ 16 - 34). Рама кабельного ввода проста в установке. Уплотнитель-сегменты помещаются в ячейки и надежно крепятся к раме в процессе сборки. Кабельный ввод KEL-ER 24 монтируется в стандартный проем вместо 24-полюсных промышленных разъемов.

Преимущества

- Гарантия на кабели с разъемами сохраняется
- Переоборудование и техническое обслуживание может осуществляться легко и быстро
- Надежная фиксация в соответствии EN 50262
- Устойчивость к вибрации
- Компактное уплотнение кабелей, широкий выбор рам и сегментов-уплотнителей

Спецификация

Материал	Полиамид PA
Класс огнестойкости	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP65, с прокладкой и правильно подобранным уплотнитель-сегментом (сертифицирован в соответствии с DIN EN 60529:2000-09)
диапазон температур	от - 40°C до + 140°C (статически)
Свойства	Без галогенов, без силикона
Размеры проема	36 × 112 мм / Стр. 158 - 159
Высота KEL-ER	17 мм

Аксессуары

КТ Уплотнитель-сегменты	Стр. 30 - 34
KEL-SNAP Фиксирующая рама	Стр. 22 - 23
KEL-EMC Гребенка токопроводящая	Стр. 108 - 110
KDR Панели монтажные	Стр. 126 - 131
FP Панели фланцевые	Стр. 132 - 137
MP Панели модульные	Стр. 138