

KEL-DPF

Пирамидальные кабельные вводы



IP68

Тип	Артикул	Метрическая резьба	Внешний диаметр	Диапазон диаметров	Норма упак.
-----	---------	--------------------	-----------------	--------------------	-------------

KEL-DPF 25 3-12	<input type="checkbox"/> 42652 <input checked="" type="checkbox"/> 50652	M25 × 1.5	39 mm	3 - 12 mm	5
KEL-DPF 32 6-18	<input type="checkbox"/> 42653 <input checked="" type="checkbox"/> 50653	M32 × 1.5	46 mm	6 - 18 mm	5
KEL-DPF 40 12-27	<input type="checkbox"/> 42654 <input checked="" type="checkbox"/> 50654	M40 × 1.5	54 mm	12 - 27 mm	5
KEL-DPF 50 22-36	<input type="checkbox"/> 42655 <input checked="" type="checkbox"/> 50655	M50 × 1.5	64 mm	22 - 36 mm	5
KEL-DPF 63 27-50	<input type="checkbox"/> 42656 <input checked="" type="checkbox"/> 50656	M63 × 1.5	77 mm	27 - 50 mm	5
KEL-DPF 75 39-60	<input type="checkbox"/> 42657 <input checked="" type="checkbox"/> 50657	M75 × 1.5	89 mm	39 - 60 mm	1
KEL-DPF 85 48-70	<input type="checkbox"/> 42658 <input checked="" type="checkbox"/> 50658	M85 × 2	99 mm	48 - 70 mm	1

Гаечные ключи

для пластиковых контргайк M75/M85

Для монтажа KEL-DPF новых размеров мы предлагаем алюминиевые гаечные ключи для пластиковых контргайк M75/M85

M75: Артикул 61436 | M85: Артикул 61437 | норма упак.: 1



*только для изделий серого цвета

Описание изделия

Пирамидальные кабельные вводы KEL-DPF были разработаны для ввода кабелей с заранее неизвестным диаметром (до 70мм) или силовых кабелей в машины или распределительные шкафы. Благодаря своей гибкости и уникальной пирамидальной форме, ввод и позиционирование кабеля осуществляются гораздо легче, чем в обычных кабельных вводах. Обеспечивается хорошая компенсация натяжения.

Для ввода кабеля нужно вырезать отверстие диаметром на 25% меньше диаметра кабеля. Величины диаметров нанесены на пирамиду.

Рекомендуется, чтобы частью монтажа являлась дополнительная фиксация кабеля.

Преимущества и выгоды

- Быстрый и легкий монтаж
- Возможен ввод жесткого кабеля под углом
- Соответствует метрическим вырезам
- Контргайка из полиамида входит в комплект поставки

Specifications

Материал	Рамка с резьбой: Полиамид (PA) Пирамида: Эластомер
Цвет	<input type="checkbox"/> Серый (аналогичный RAL 7035) <input checked="" type="checkbox"/> Черный
Класс огнестойкости	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP66/IP68 (сертифицирован в соответствии со стандартом EN60529)
Температурный диапазон	-40°C ... +90°C (в статике)
Свойства	Без галогенов, без силикона
Длина резьбы	14мм
Размеры выреза	Стандартные метрические

Аксессуары

Фланцевые пластины FP	(стр.160-165)
Модульные платы MP	(стр.156-157)