



KEL-ULTRA flex

Кабельные вводы



IP66

Описание продукции

Ввод KEL-ULTRA flex предназначен для кабеля или трубопровода. KEL-ULTRA flex поставляется в двух размерах и идеально подходит для прокладки и герметизации силовых кабелей и гофрированных проводов диаметром от 25 до 115 мм. Монтаж больших кабелей упрощается за счет эластичности KEL-ULTRA flex и формы пирамиды ввода.

После прокладки кабеля или гофрированного провода, KEL-ULTRA flex быстро и легко фиксируется при помощи металлического кольца и болтов. Металлическое кольцо обеспечивает круговую фиксацию и уплотнение вставки на стенке шкафа. Металлическое кольцо поставляется с каждым KEL-ULTRA flex.

Расчет среза KEL-ULTRA flex ввода:

От диаметра кабеля вычесть 25%

Преимущества

- Монтаж за секунды
- Вводы допускают осевое смещение и монтаж жестких кабелей под углом.
- Класс защиты IP66

Спецификация

Материал	Пирамида: Эластомер Фикс. кольцо: Оцинкованная сталь Пластина: Оцинкованная сталь
Класс огнестойкости	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP66, при креплении 8 болтами (сертифицирован в соответствии с DIN EN 60529:2000-09)
Диапазон температур	от - 40°C до + 90°C (статически)
Свойства	Без галогенов, без силикона
Cut-out dimension	Ø- кабель +30%, макс. Ø 140 мм

Аксессуары

MP Модульные пластины
BPM Заглушки

Стр. 138
Стр. 141