

KEL-ER 16

Рамы кабельных вводов



V2A
антикоррозионные
KEL-ER могут поставляться с V2A
(нерж. сталь) болтами.



KEL-ER по запросу могут поставляться
с резьбовыми втулками.



IP65

1

Тип	Заказ №	Уплотнитель- сегменты КТ	шт./уп.	Описание
-----	---------	-----------------------------	---------	----------

		малые большие		
--	--	-----------------	--	--

KEL-ER 16 8	48168	8 -	10	
KEL-ER 16 8 с V2A болтами	48168.200	8 -	10	
KEL-ER 16 5	48165	4 1	10	
KEL-ER 16 5 с V2A болтами	48165.200	4 1	10	
KEL-ER 16 2	48162	- 2	10	
KEL-ER 16 2 с V2A болтами	48162.200	- 2	10	

Описание продукции

Рама кабельных вводов для установки кабелей с разъемами, обеспечивающая класс защиты IP65, надежное крепление, герметизацию. Обеспечивает фиксацию при натяжении кабелей диаметром от 2 до 16 мм (КТ 2 - 15) и от 16 до 34 мм (КТ 16 - 34). Рама кабельного ввода проста в установке. Уплотнитель-сегменты помещаются в ячейки и надежно крепятся к раме в процессе сборки. Кабельный ввод KEL-ER 16 монтируется в стандартный проем вместо 16-полюсных промышленных разъемов.

Преимущества

- Гарантия на кабели с разъемами сохраняется
- Переоборудование и техническое обслуживание может осуществляться легко и быстро
- Надежная фиксация в соответствии EN 50262
- Устойчивость к вибрации
- Компактное уплотнение кабелей, широкий выбор рам и сегментов-уплотнителей

Спецификация

Материал	Полиамид PA
Класс огнестойкости	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP65, с прокладкой и правильно подобранным уплотнитель-сегментом (сертифицирован в соответствии с DIN EN 60529:2000-09)
диапазон температур	от - 40°C до + 140°C (статически)
Свойства	Без галогенов, без силикона
Размеры проема	36 × 86 мм / Стр. 158 - 159
Высота KEL-ER	17 мм

Аксессуары

КТ Уплотнитель-сегменты	Стр. 30 - 34
KEL-SNAP Фиксирующая рама	Стр. 22 - 23
KEL-EMC Гребенка токопроводящая	Стр. 108 - 110
KDR Панели монтажные	Стр. 126 - 131
FP Панели фланцевые	Стр. 132 - 137