


KEL-ER-E

Рамы кабельных вводов



V2A
антикоррозионные

KEL-ER могут поставляться с V2A (нерж. сталь) болтами.



KEL-ER по запросу могут поставляться с резьбовыми втулками.



IP65

Тип	Заказ №	Проем [мм]	Уплотнитель- сегменты КТ малые большие	шт./уп.
-----	---------	---------------	--	---------

KEL-ER-E2	48249	43 × 24	2 -	10	
KEL-ER-E2 с V2A болтами	48249.200	43 × 24	2 -	10	
KEL-ER-E3	48258	65 × 24	3 -	10	
KEL-ER-E3 с V2A болтами	48258.200	65 × 24	3 -	10	
KEL-ER-E4	48259	86 × 24	4 -	10	
KEL-ER-E4 с V2A болтами	48259.200	86 × 24	4 -	10	
KEL-ER-E5	48250	112 × 24	5 -	10	
KEL-ER-E5 с V2A болтами	48250.200	112 × 24	5 -	10	

Описание продукции

Рамы кабельных вводов для уплотнения кабелей с разъемами, обеспечивающие класс защиты IP65, надежное крепление и герметизацию. Рамы KEL-ER-E предназначены для кабелей с плоскими разъемами. Эти рамы очень компактны и обеспечивают фиксацию при натяжении кабелей диаметром от 2 до 16 мм (КТ 2-15).

Рама проста в установке: уплотнитель-сегменты помещаются в ячейки и надежно крепятся к раме в процессе сборки.

Преимущества

- Гарантия на кабели с разъемами сохраняется
- Переоборудование и техническое обслуживание может осуществляться легко и быстро
- Экономия места
- Надежная фиксация в соответствии EN 50262
- Устойчивость к вибрации
- Компактное уплотнение кабелей, широкий выбор рам и уплотнитель-сегментов

Спецификация

Материал	Полиамид PA
Класс огнезащиты	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP65, с прокладкой и правильно подобранным уплотнитель-сегментом (сертифицирован в соответствии с DIN EN 60529:2000-09)
диапазон температур	от - 40°C до + 140°C (статически)
Свойства	Без галогенов, без силикона
Высота KEL	17 мм

Аксессуары

КТ Уплотнитель-сегменты	Стр. 30 - 34
KEL-EMC Гребенка токопроводящая	Стр. 108 - 110