

KEL-DP-E

Панель ввода кабелей



KEL-DP также доступны в черном цвете.



Тип	Заказ №	Выреза [мм]	Количество кабелей	шт./уп.	Описание
KEL-DP-E 46 7	43585 50585	46 × 18	5× макс. 8.3 мм 2× макс. 6.5 мм	10	
KEL-DP-E 46 9	43587 50587	46 × 18	8× макс. 6.5 мм 1× макс. 12.1 мм	10	
KEL-DP-E 86 13	43581 50581	86 × 18	11× макс. 8.3 мм 2× макс. 6.5 мм	10	
KEL-DP-E 86 17	43583 50583	86 × 18	16× макс. 6.5 мм 1× макс. 12.1 мм	10	
KEL-DP-E 112 16	43576 50576	112 × 18	4× макс. 6.5 мм 11× макс. 8.3 мм 1× макс. 12.1 мм	10	
KEL-DP-E 112 21	43578 50578	112 × 18	16× макс. 6.5 мм 4× макс. 8.3 мм 1× макс. 12.1 мм	10	
KEL-DP-S 69 8	43591 50591	69 × 10	8× макс. 7.5 мм	10	

*Только для изделий серого цвета

Описание продукции

Панели ввода KEL-DP-E предназначены для прокладки кабелей (без разъемов).

KEL-DP-E хорошая альтернатива традиционным кабельным вводам и эффективнее их.

Сделайте маленький прокол в тонкой мембране и и проложите кабель. Кабель, введенный через мембрану будет надежно зафиксирован и герметично уплотнен. ST-B Заглушка может быть использована для герметизации отверстия в мембране (кабельного ввода) если удален ранее проложенный кабель. Панель ввода крепится к стенке шкафа при помощи ребра и выреза по периметру панели.

Преимущества

- Высокая плотность ввода
- Экономичность
- Для стен толщиной 1.5 - 2.5 мм
- Быстрая и легкая сборка, не нужно дополнительных инструментов

Спецификация

Материал	Эластомер
Цвет	серый (аналогично RAL 7035) ■ черный
Класс огнезащиты	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP64 (сертифицирован в соответствии с DIN EN 60529:2000-09)
Диапазон температур	от -40°C до +90°C (статически)
Свойства	Без галогенов, без силикона
Высота	5 мм

Аксессуары

ST-B Заглушки Стр. 64