

KEL-DPZ-B

Панель ввода кабелей



IP66



KEL-DPZ также доступны в черном цвете.



KEL-DPZ-B по запросу также доступны с резьбовыми втулками.



Мембрана впереди

Описание продукции

Панели KEL-DPZ-B предназначены для прокладки стандартных кабелей (без разъемов).

На площади 46 × 46 мм возможно проложить 25 кабелей, при этом герметичность данной проходки будет соответствовать IP66.

Сделайте маленький прокол в тонкой мембране и проложите кабель. Кабель, введенный через мембрану будет надежно зафиксирован и герметично уплотнен. ST-B Заглушка может быть использована для герметизации отверстия в мембране (кабельного ввода) если удален ранее проложенный кабель.

Преимущества

- Экономия пространства
- Двойная герметизация кабелей в соответствии с IP66
- Высокая плотность ввода
- Монтаж в течение нескольких секунд

Спецификация

Материал	Рама: Полиамид PA
Цвет	Уплотнительная пластина: Эластомер ■ серый (аналогично RAL 7035) ■ черный
Класс огнестойкости	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP66 (сертифицирован в соответствии с DIN EN 60529:2000-09)
Диапазон температур	от -40°C до +90°C (статически)
Свойства	Без галогенов, без силикона
Размеры проема	46 × 46 мм
Высота	10 мм

Аксессуары

ST-B Заглушки	Стр. 64
FP Фланцевые пластины	Стр. 132 - 137

Описание	Тип	Заказ №	Количество кабелей	шт./уп.
	KEL-DPZ-B 13	■ 43794 ■ 50794	8× 3.2 - 6.5 мм 4× 5 - 10.2 мм 1× 16 - 22 мм	10
	KEL-DPZ-B 17	■ 43796 ■ 50796	10× 3.2 - 6.5 мм 4× 5 - 10.2 мм 2× 7.5 - 12 мм 1× 9 - 16.2 мм	10
	KEL-DPZ-B 25	■ 43798 ■ 50798	25× 3.2 - 6.5 мм	10

*Только для изделий серого цвета