

KEL-DPZ-E

Панель ввода кабелей



Коническая втулка на обратной стороне обеспечивает дополнительную герметизацию и надежную фиксацию



KEL-DPZ также доступен в черном цвете.



IP66

Описание	Тип	Заказ №	Количество кабелей	шт./уп.
----------	-----	---------	--------------------	---------

	KEL-DPZ-E 112 7	43780 50780	7x 7.5 - 12 мм	10
	KEL-DPZ-E 112 21	43790 50790	21x 3.2 - 6.5 мм	10

*Только для изделий серого цвета

Описание продукции

KEL-DPZ-E предназначен для ввода кабелей (без разъемов).

В проем 18 × 112 мм возможно проложить до 21 кабелей в соответствии с IP66.

Сделайте маленький прокол в тонкой мембране и проложите кабель. Кабель, введенный через мембрану будет надежно зафиксирован и герметично уплотнен. ST-B Заглушка может быть использована для герметизации отверстия в мембране (кабельного ввода) если удален ранее проложенный кабель.

Преимущества

- Экономия пространства
- Двойная герметизация кабелей в соответствии с IP66
- Высокая плотность ввода
- Монтаж в течение нескольких секунд

Спецификация

Материал	Рама: Полиамид PA
Цвет	Уплотнительная пластина: Эластомер ■ серый (аналогично RAL 7035) ■ черный
Класс огнестойкости	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP66 (сертифицирован в соответствии с DIN EN 60529:2000-09)
Диапазон температур	от - 40°C до + 90°C (статически)
Свойства	Без галогенов, без силикона
Размеры проема	18 × 112 мм / Стр. 158 - 159
Высота	10 мм

Аксессуары

ST-B Заглушки	Стр. 64
KEL-EMC-PF Токопроводящая пластина	Стр. 109