

KEL-QTA

Панели ввода кабелей



1

Описание	Тип	Заказ № Тип А	Заказ № Тип В	Вырез [мм]	Кабели	шт./уп.
----------	-----	------------------	------------------	---------------	--------	---------

Описание продукции

С KEL-QTA легко уплотнить кабели с разъемами и стандартные без использования инструментов.

Преимущества

- Быстрый монтаж без инструментов
- Подходит для стандартных проемов
- Компактный ввод кабелей с помощью уплотнитель-сегментов
- Простой монтаж и демонтаж в случае изменения или обслуживания
- Ввод большого количества кабелей с разъемами и стандартных кабелей через небольшой проем

Спецификация

Материал	Эластомер
Класс огнезащиты	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP54, прокладкой и правильно подобранным уплотнитель-сегментом
Диапазон температур	от -40°C до +90°C (статически)
Свойства	Без галогена, без силикона
Тип А:	для толщины стенки 1.5 - 2.5 мм
Тип В:	для толщины стенки 2.8 - 4 мм

Аксессуары

QT Уплотнитель-сегменты	Стр. 48
ST-B Заглушки	Стр. 64
FP Фланцевые пластины	Стр. 132 - 137

