

KEL-DPZ круглая

Панели ввода кабелей



IP68



КЕL-DPZ также доступны в черном цвете.



Мембрана впереди



Коническая вулка на обратной стороне обеспечивает дополнительную герметизацию и надежную фиксацию

Описание продукции

Панели ввода КЕL-DPZ предназначены для прокладки и уплотнения стандартных кабелей (от 1.5 мм до 22 мм в диаметре) в ограниченном пространстве.

Герметичность (IP66/IP67/IP68) ввода достигается просто - проткните кабелем тонкую мембрану и проложите кабель.

Круглые версии серии КЕL-DPZ имеют резьбовое крепление (метрическое) от М32 до М63. Можно использовать отверстия для стандартных метрических кабельных вводов.

Собрать КЕL-DPZ с кабелями или пневматическими шлангами можно в течение нескольких секунд. Для ввода достаточно проткнуть кабелем или шлангом тонкую мембрану.

ST-B Заглушка может быть использована для герметизации отверстия в мембране (кабельного ввода) если удален ранее проложенный кабель.

Тип	Заказ №	Количество кабелей	Шаг резьбы	Внешний диаметр	Высота КЕL-DPZ	шт./уп.
КЕL-DPZ 32 4	43732	3× 3.2 - 6.5 мм	М 32	44 мм	8 мм	10
	50732	1× 7.2 - 12.5 мм				
КЕL-DPZ 32 4-2	43733	4× 5 - 9.5 мм	М 32	44 мм	8 мм	10
	50733					
КЕL-DPZ 32 7	43734	7× 3.2 - 6.5 мм	М 32	44 мм	8 мм	10
	50734					
КЕL-DPZ 40 8	43741	4× 3.2 - 6.5 мм	М 40	52 мм	8 мм	10
	50741	4× 5 - 10.2 мм				
КЕL-DPZ 50 8	43750	5× 5 - 10.2 мм	М 50	62 мм	8 мм	10
	50750	3× 7.2 - 12.5 мм				
КЕL-DPZ 50 10	43751 50751	7× 3.2 - 6.5 мм	М 50	62 мм	8 мм	10
		2× 5 - 10.2 мм				
		1× 16 - 22.2 мм				
КЕL-DPZ 50 12	43752 50752	4× 3.2 - 6.5 мм	М 50	62 мм	8 мм	10
		8× 5 - 10.2 мм				

*Только для изделий серого цвета



KEL-DPZ круглая

Панели ввода кабелей



IP68

Тип	Заказ №	Количество кабелей	Шаг резьбы	Внешний диаметр	Высота KEL-DPZ	шт./уп.
-----	---------	--------------------	------------	-----------------	----------------	---------

KEL-DPZ 50 19	<input type="checkbox"/> 43758 <input checked="" type="checkbox"/> 50758	19x 3.2 - 6.5 мм	M 50	62 мм	8 мм	10
KEL-DPZ 50 78	<input type="checkbox"/> 43756 <input checked="" type="checkbox"/> 50756	76x 1.5 - 2.6 мм 2x 2.5 - 5 мм	M 50	62 мм	8 мм	10
KEL-DPZ 63 9	<input type="checkbox"/> 43760 <input checked="" type="checkbox"/> 50760	1x 3.2 - 6.5 мм 3x 5 - 10.2 мм 4x 9 - 16.2 мм 1x 16 - 22.2 мм	M 63	75 мм	8 мм	10
KEL-DPZ 63 13	<input type="checkbox"/> 43761 <input checked="" type="checkbox"/> 50761	4x 3.2 - 6.5 мм 4x 5 - 10.2 мм 5x 9 - 16.2 мм	M 63	75 мм	8 мм	10
KEL-DPZ 63 14	<input type="checkbox"/> 43762 <input checked="" type="checkbox"/> 50762	14x 5 - 10.2 мм	M 63	75 мм	8 мм	10
KEL-DPZ 63 35	<input type="checkbox"/> 43763 <input checked="" type="checkbox"/> 50763	35x 3.2 - 6.5 мм	M 63	75 мм	8 мм	10

*Только для изделий серого цвета

Преимущества

- Монтаж в течение нескольких секунд
- Компактный ввод кабелей
- Двойное уплотнение кабелей IP66/IP67/IP68
- Два в одном одновременно: Уплотнение и фиксация кабеля
- Подходит для стандартных или метрических отверстий
- Полиамидные контргайки входят в комплект поставки

Спецификация

Материал	Рама: Полиамид PA Уплотнительная пластина: Эластомер
Цвет	<input type="checkbox"/> серый (аналогично RAL 7035) <input checked="" type="checkbox"/> черный
Класс огнезащиты	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP66 / IP67 / IP68 (сертифицирован в соответствии с DIN EN 60529:2000-09)
Диапазон температур	от -40°C до +90°C (статически)
Свойства	Без галогена, без силикона
Длина резьбы	14 мм
Размер выреза	Метрические стандартные размеры

Аксессуары

ST-B Заглушки	Стр. 64
FP Фланцевые пластины	Стр. 132 - 137
MP Модульные пластины	Стр. 138