

KEL-FL

Рама кабельных вводов для плоских кабелей



1

Описание продукции

Рама KEL-FL позволяет легко и быстро ввести и уплотнить плоские кабели. Существуют односекционные или многосекционные рамы.

Инновационная конструкция уплотнитель-сегментов компенсирует производственные несоответствия плоских кабелей.

Преимущества











- Установка плоских кабелей в сочетании с круглыми кабелями с разъемами через одну многосекционную раму
- KEL-FL экономит пространство.

Спецификация

Материал	Полиамид PA
Класс огнезащиты	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP54, с прокладкой и правильно подобранным уплотнитель-сегментом
Диапазон температур	от -40°C до +140°C (статически)
Свойства	Без галогена, без силикона
Шаблон для сверления	Стр. 158 - 159

Аксессуары

КТ Уплотнитель-сегмент, малый	Стр. 30 - 31
FT Уплотнитель-сегмент, плоский	Стр. 37
KEL-EMC Гребенка токопроводящая	Стр. 108 - 110

Описание	Тип	заказ №	Проём [мм]	Уплотнитель-сегменты КТ FT	шт./уп.
	KEL-FL A	46100	43 × 24	0× КТ 1× FT-1	10
	KEL-FL B	46105	65 × 24	0× КТ 1× FT-2	10
	KEL-FL C	46110	65 × 24	1× КТ 1× FT-1	10
	KEL-FL D	46115	86 × 24	0× КТ 1× FT-3	10
	KEL-FL E	46120	86 × 24	1× КТ 1× FT-2	10
	KEL-FL F	46125	86 × 24	0× КТ 2× FT-1	10
	KEL-FL G	46130	86 × 24	2× КТ 1× FT-1	10
	KEL-FL H	46135	112 × 24	2× КТ 1× FT-2	10
	KEL-FL I	46140	112 × 24	1× КТ 2× FT-1	10
	KEL-FL J	46145	112 × 24	3× КТ 1× FT-1	10
	KEL-FL K	46150	112 × 24	1× FT-1 1× FT-2	10
	KEL-FL L	46155	112 × 24	1× FT-4	10