

KEL 10

Рамы кабельных вводов



Уплотнитель-сегменты



V2A антикоррозийные

KEL 10 могут поставляться с V2A (нерж. сталь) болтами.



KEL 10 по запросу могут поставляться с резьбовыми втулками.



Описание продукции

Кабельный ввод KEL 10 монтируется в стандартный проем вместо 10-полюсных промышленных разъемов.

Уплотнитель-сегмент подобранный по диаметру кабеля надевается на кабель и размещается в раме.

Может устанавливаться на проемы 36 мм или 46 мм в высоту в зависимости от количества кабелей. Идеально подходит для кабелей с разъемами.

Преимущества



- Гарантия на кабели с разъемами сохраняется
- Переоборудование и техническое обслуживание может осуществляться легко и быстро
- Надежная фиксация в соответствии EN 50262
- Устойчивость к вибрации
- Компактное уплотнение кабелей, широкий выбор рам и сегментов-уплотнителей

Спецификация

Материал	Полиамид PA
Класс огнезащиты	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP54, с прокладкой и правильно подобранным уплотнитель-сегментом (сертифицирован в соответствии с DIN EN 60529:2000-09)
диапазон температур	от - 40°C до + 140°C (статически)
Свойства	Без галогенов, без силикона
Размеры проема	36/46 × 65 мм / Стр. 158 - 159
Высота KEL	17 мм

Аксессуары

КТ Уплотнитель-сегменты	Стр. 30 - 34
KEL-SNAP Фиксирующая рама	Стр. 22 - 23
KEL-EMC Гребенка токопроводящая	Стр. 108 - 110

Описание	Тип	Заказ №	Уплотнитель-сегменты КТ	
			малые большие	шт./уп.
	KEL 10 6	42216	6 -	10
	KEL 10 6 с V2A болтами	42216.200	6 -	10
	KEL 10 3	42212	2 1	10
	KEL 10 3 с V2A болтами	42212.200	2 1	10