

KEL-B

Рамы кабельных вводов



Уплотнитель-сегменты



KEL-B могут поставляться с V2A (нерж. сталь) болтами.



KEL-B по запросу могут поставляться с резьбовыми втулками.

Описание продукции

Рама кабельных вводов KEL-B используется для проема 46 × 46 мм для измерительных приборов (вольтметр и т.п.)

Уплотнитель-сегмент подбирается в соответствии с диаметром кабеля и размещается в раме. Рама предназначена для прокладки кабелей и трубопроводов диаметром до 34 мм.

Преимущества





- Гарантия на кабели с разрезами сохраняется
- Переоборудование и техническое обслуживание может осуществляться легко и быстро
- Экономия места
- Надежная фиксация в соответствии EN 50262
- Устойчивость к вибрации
- Компактное уплотнение кабелей, широкий выбор рам и уплотнитель-сегментов

Спецификация

Материал	Полиамид PA
Класс огнезащиты	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP54, с прокладкой и правильно подобранным уплотнитель-сегментом (сертифицирован в соответствии с DIN EN 60529:2000-09)
диапазон температур	от - 40°C до + 140°C (статически)
Свойства	Без галогенов, без силикона
Размеры проема	46 × 46 мм / Стр. 158 - 159
Высота KEL	17 мм

Аксессуары

КТ Уплотнитель-сегменты	Стр. 30 - 34
KEL-SNAP Фиксирующая рама	Стр. 22 - 23
KEL-EMC Гребенка токопроводящая	Стр. 108 - 110
FP Панели фланцевые	Стр. 132 - 137

Описание	Тип	Заказ №	Уплотнитель-сегменты КТ малые большие	шт./уп.
	KEL-B4	42204	4 -	10
	KEL-B4 с V2A болтами	42204.200	4 -	10
	KEL-B1	42206	- 1	10
	KEL-B1 с V2A болтами	42206.200	- 1	10