


KEL 24-2MT

Рамы кабельных вводов



V2A

антикоррозийные



KEL 24-2MT могут поставляться с V2A (нерж. сталь) болтами.



KEL 24-2MT по запросу могут поставляться с резьбовыми втулками.

Описание продукции

Рама кабельного ввода KEL 24-2MT является самой большой рамой с возможностью установки до 120 кабелей.

Рамы серии 24-2MT это KEL рамы с 2 дополнительными вставками. Можно быстро, легко и эффективно проложить до 120 кабелей.

Преимущества

- Гарантия на кабели с разъемами сохраняется
- Переоборудование и техническое обслуживание может осуществляться легко и быстро
- Надежная фиксация в соответствии EN 50262
- Устойчивость к вибрации
- Компактное уплотнение кабелей, широкий выбор рам и уплотнитель-сегментов

Спецификация


Материал	Полиамид PA
Класс огнестойкости	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP54, с прокладкой и правильно подобранным уплотнитель-сегментом
диапазон температур	от - 40°C до + 140°C (статически)
Свойства	Без галогенов, без силикона
Размеры проема	126 × 112 мм / Стр. 158 - 159
Высота KEL	17 мм

Аксессуары


КТ Уплотнитель-сегменты	Стр. 30 - 34
KEL-EMC Гребенка токопроводящая	Стр. 108 - 110

Описание


Описание	Тип	Заказ №	Уплотнитель-сегменты КТ	шт./уп.
			малые большие	




KEL 24 | 30-2 MT 42234 30 | - 1




KEL 24 | 30-2 MT с V2A болтами 42234.200 30 | - 1




KEL 24 | 27-2 MT 42233 26 | 1 1




KEL 24 | 27-2 MT с V2A болтами 42233.200 26 | 1 1




KEL 24 | 24-2 MT 42227 22 | 2 1




KEL 24 | 24-2 MT с V2A болтами 42227.200 22 | 2 1



KEL 24 | 21-2 MT 42226 18 | 3 1



KEL 24 | 21-2 MT с V2A болтами 42226.200 18 | 3 1



KEL 24 | 12-2 MT 42223 6 | 6 1



KEL 24 | 12-2 MT с V2A болтами 42223.200 6 | 6 1