

KEL 24-E

Рамы кабельных вводов



KEL 24-E по запросу могут поставляться с V2A с резьбовыми втулками. KEL 24-E могут поставляться с V2A (нерж. сталь) болтами.

1

Описание	Тип	Заказ №	Уплотнитель-сегменты КТ	шт./уп.
----------	-----	---------	-------------------------	---------

Описание продукции

Рама кабельного ввода KEL 24-E дает возможность для прокладки большого количества кабелей, труб или гофропроводов.

Рамы KEL 24-E это рамы KEL 24 с дополнительной вставкой для прокладки дополнительных кабелей. Это дает возможность легко, быстро эффективно прокладывать до 60 кабелей.

Преимущества


- Гарантия на кабели с разъемами сохраняется
- Переоборудование и техническое обслуживание может осуществляться легко и быстро
- Надежная фиксация в соответствии EN 50262
- Устойчивость к вибрации
- Компактное уплотнение кабелей, широкий выбор рам и уплотнитель-сегментов

Спецификация


Материал	Полиамид PA
Класс огнезащиты	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP54, с прокладкой и правильно подобранным уплотнитель-сегментом
диапазон температур	от -40°C до +140°C (статически)
Свойства	Без галогенов, без силикона
Размеры проема	62 × 112 мм / Стр. 158 - 159
Высота KEL	17 мм

Аксессуары


KEL-SNAP Фиксирующая рама	Стр. 22 - 23
КТ Уплотнитель-сегменты	Стр. 30 - 34
KEL-EMC Гребенка токопроводящая	Стр. 108 - 110




KEL 24 15-E	42209	15 -	1
KEL 24 15-E с V2A болтами	42209.200	15 -	1



KEL 24 12-E	42208	11 1	1
KEL 24 12-E с V2A болтами	42208.200	11 1	1



KEL 24 9-E	42207	7 2	1
KEL 24 9-E с V2A болтами	42207.200	7 2	1



KEL 24 10-E	49056	10 -	1
KEL 24 10-E с V2A болтами	49056.200	10 -	1