


**KEL-ER 10****Рамы кабельных вводов**

V2A  
антикоррозийные  
KEL-ER могут поставляться с V2A  
(нерж. сталь) болтами.



KEL-ER по запросу могут поставляться  
с резьбовыми втулками.



Уплотнитель-сегменты



IP65

1

Тип	Заказ №	Уплотнитель-сегменты KT малые   большие	шт./уп.	Описание
KEL-ER 10 6	48216	6 -	10	
KEL-ER 10 6 с V2A болтами	48216.200	6 -	10	
KEL-ER 10 3	48212	2 1	10	
KEL-ER 10 3 с V2A болтами	48212.200	2 1	10	

**Описание продукции**

Рама кабельных вводов для установки кабелей с разъемами, обеспечивающая класс защиты IP65, надежное крепление, герметизацию. Обеспечивает фиксацию при натяжении кабелей диаметром от 2 до 16 мм (KT 2 - 15) и от 16 до 34 мм (KT 16 - 34). Рама кабельного ввода проста в установке. Уплотнитель-сегменты помещаются в ячейки и надежно крепятся к раме в процессе сборки. Кабельный ввод KEL-ER 10 монтируется в стандартный проем вместо 10-полюсных промышленных разъемов.

**Преимущества**

- Гарантия на кабели с разъемами сохраняется
- Переоборудование и техническое обслуживание может осуществляться легко и быстро
- Надежная фиксация в соответствии EN 50262
- Устойчивость к вибрации
- Компактное уплотнение кабелей, широкий выбор рам и сегментов-уплотнителей

**Спецификация**

Материал	Полиамид PA
Класс огнезащиты	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP65, с прокладкой и правильно подобранным уплотнитель-сегментом (сертифицирован в соответствии с DIN EN 60529:2000-09)
диапазон температур	от - 40°C до + 140°C (статически)
Свойства	Без галогенов, без силикона
Размеры проема	36 x 65 мм / Стр. 158 - 159
Высота KEL-ER	17 мм

**Аксессуары**

KT Уплотнитель-сегменты	Стр. 30 - 34
KEL-SNAP Фиксирующая рама	Стр. 22 - 23
KEL-EMC Гребенка токопроводящая	Стр. 108 - 110