

QVT

Разборные сальники



1

Описание	Тип	Заказ №	Уплотнитель- сегменты	Резьба Длина резьбы	шт./уп.
----------	-----	---------	--------------------------	------------------------	---------

Описание продукции

QVT разборный сальник. Подходит для быстрой и легкой установки кабелей или кабельных жгутов.

Малые размеры сальника QVT позволяют их использовать для небольших машин, приборов и станков.

Преимущества






- Компактный и небольшой сальник
- Уплотнение кабелей с разъемами
- Гарантия на кабели с разъемами сохраняется
- Переоборудование и техническое обслуживание может осуществляться легко и быстро
- Контргайка поставляется в комплекте
- Подходит для метрических или дюймовых размеров отверстий

Спецификация

Материал	Поликарбонат (PC)
Цвет	серый (аналогично RAL 7035)
Класс огнезащиты	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP54, с прокладкой и правильно подобранным уплотнитель-сегментом
Диапазон температур	от -30°C до +100°C (статически)
Свойства	Без галогена, без силикона
Размер выреза	Метрические стандартные размеры

Аксессуары

QT Уплотнитель-сегменты	Стр. 48
KVT-EMC Экранирующая клипса с фиксатором	Стр. 111
KGM Контргайка	Стр. 144

	QVT 20	45695	1 × QT	M20 × 1.5 Длина: 13 мм	10
	QVT 25	45702	1 × QT	M25 × 1.5 Длина: 13 мм	10
	QVT 32	45711	1 × QT	M32 × 1.5 Длина: 13 мм	10
	QVT 40 2	45715	2 × QT	M40 × 1.5 Длина: 13 мм	10
	QVT 50 4	45722	4 × QT	M50 × 1.5 Длина: 13 мм	10