



КТ

Уплотнитель-сегменты, большие



KTMB / KT-DPF большой



KTMB большой

1

Описание продукции

Уплотнитель-сегменты КТ большие- используются для кабелей диаметром от 16 до 34 мм. Они используются со следующими рамами кабельных вводов:

- KEL(-ER) | Стр. 6 - 17
- KVT | Стр. 24 - 28
- KEL 183 | Стр. 38

ATG сегмент-адаптеры дают возможность установить небольшой сегмент КТ, и таким образом уменьшить диапазон зажима до 2 мм.

Монтаж


При монтаже убедитесь, что лицевая сторона уплотнитель-сегмента (ровная сторона с маркировкой) обращена наружу.

■ Спецификация КТ серый

Материал: Эластомер
 Класс огнезащиты: UL94-V0, самозатухающий
 Диапазон температур: от - 40°C до + 90°C (статически)
 Свойства: Без галогена, без силикона

■ Спецификация КТ черный

Материал: Эластомер
 Класс огнезащиты: UL94-HB
 Диапазон температур: от - 30°C до + 90°C (статически)
 Свойства: Высокая химическая стойкость, добавки для защиты от ультрафиолетового излучения

Описание	Тип	Заказ № серый	Заказ № черный	Диапазон	шт./уп.
 <p>ATG</p>	ATG	41253	41353	Сегмент - адаптер	10
 <p>BTG</p>	BTG	41252	41352	Сегмент - заглушка или 5-20 мм	10
 <p>KT 28</p> 	KT 16	41216	41316	16 - 17 мм	10
	KT 17	41217	41317	17 - 18 мм	10
	KT 18	41218	41318	18 - 19 мм	10
	KT 19	41219	41319	19 - 20 мм	10
	KT 20	41220	41320	20 - 21 мм	10
	KT 21	41221	41321	21 - 22 мм	10
	KT 22	41222	41322	22 - 23 мм	10
	KT 23	41223	41323	23 - 24 мм	10
	KT 24	41224	41324	24 - 25 мм	10
	KT 25	41225	41325	25 - 26 мм	10
	KT 26	41226	41326	26 - 27 мм	10
	KT 27	41227	41327	27 - 28 мм	10
	KT 28	41228	41328	28 - 29 мм	10
	KT 29	41229	41329	29 - 30 мм	10
	KT 30	41230	41330	30 - 32 мм	10
	KT 32	41232	41332	32 - 33 мм	10
	KT 34	41234	41334	33 - 34 мм	10

*Только для изделий серого цвета