

КТМВ

Уплотнитель-сегменты для KEL 183



Тип	Заказ № серый	Диаметр кабеля	шт./уп.
-----	------------------	----------------	---------

КТМВ-О	41410	Сегмент - заглушка	1
КТМВ-Р	41415	34 - 44 мм	1
КТМВ-Q	41420	44 - 54 мм	1
КТМВ-Р	41425	54 - 64 мм	1
КТМВ-С	41430	64 - 75 мм	1

Описание продукции

Уплотнитель-сегменты поли-диаметр от КТМВ-Р до КТМВ-С (в таблице) подходят для кабелей диаметром до 75 мм. Эти сегменты могут быть использованы с рамами KEL 183.

Уплотнитель-сегменты поли-диаметр неразборные и имеют выделенную область для ввода кабеля.

Уплотнитель-сегмент КТМВ-О является заглушкой. Для прокладки кабелей необходимо вырезать мембрану (диаметр кабеля минус 10 мм). Может использоваться как уплотнитель -сегмент поли-диаметр для кабелей от 34 до 55 мм.

Спецификация

Материал	Эластомер
Класс огнезащиты	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP54
Диапазон температур	от -40°C до +90°C (статически)
Свойства	Без галогена, без силикона

Подходит для

KEL 183 Рамы кабельных вводов Стр. 38