

CONFIX WST

Гофротрубка разъемная



Длина CONFIX WST подбирается индивидуально.

Описание продукции

CONFIX WST разъемная гофротрубка из двух гофропроводов. Идеально подходит для прокладки стандартных или кабелей с разъемами в суровых условиях.

В сочетании с KVT-W90, достигается высокая степень гибкости. Можно уплотнить гофропровода различного диаметра благодаря разнообразию уплотнитель-сегментов, (см. КТ вставки на стр. 30 - 32).

Длина CONFIX WST подбирается индивидуально. Все трубки поставляются по длине (шаг - 0.5 м).

Преимущества

- Гарантия на кабели с разъемами сохраняется
- Модернизация и техническое обслуживание осуществляется легко и быстро

Спецификация

Материал	Полиамид PA
Огнестойкость	UL94-V2
Диапазон температур	от - 40°C до + 105°C
Свойства	Без галогенов, УФ-стойкость

Подходит для

CONFIX FWS-B 36/48 Гофроввод	Стр. 118 - 119
CONFIX SH Клипса-крепление	Стр. 123
Система кабельных вводов для кабелей с разъемами	Стр. 6 - 49
Система кабельных вводов для стандартных кабелей	Стр. 52 - 67

Тип	Заказ №	Внутренний диаметр	Внешний диаметр	Подходит для	Подходит для CONFIX FWS	Размеры	Длина бухты *
CONFIX WST NW 10	31200	8.7 мм	13.6 мм	КТ 13 КТРС 13	-	10 мм	50 м*
CONFIX WST NW 14	31210	12.5 мм	18.5 мм	КТ 18	-	14 мм	50 м*
CONFIX WST NW 20	31220	19.5 мм	25.5 мм	КТ 25	-	20 мм	50 м*
CONFIX WST NW 23	31230	24.2 мм	31 мм	КТ 30	-	23 мм	50 м*
CONFIX WST NW 37	31240	31 мм	41.4 мм	КТМБ-Р	CONFIX FWS-B 36	37 мм	25 м*
CONFIX WST NW 45	31250	42.7 мм	54 мм	КТМБ-Q	CONFIX FWS-B 48	45 мм	25 м*
CONFIX WST NW 70	31260	66.5 мм	79.8 мм	КТМБ-S	-	70 мм	10 м*

* Все трубки поставляются по длине (шаг - 0.5 м)