

CONFIX FWS-A

Гофроводы для резьбового соединения с гофротрубкой



IP54



Метрическая внутренняя резьба для завинчивания

Описание продукции

90° Гофровод CONFIX FWS для монтажа гофрированных труб и защиты кабелей, например, в машинах, панели управления и электротехнических шкафах. Подъемная крышка плотно фиксируется с помощью шарнира к монтажной коробке. Поэтому ввод очень прост в использовании.


CONFIX FWS предлагается в следующих вариантах:

CONFIX FWS-A метрической внутренней резьбой от M16 до M50


CONFIX FWS-B с зажимом для гофротрубки с размерами NW 13, 17, 23, 29, 37 и 50.

Доступные цвета серый (RAL 7011) и черный (RAL 9005).

Тип	Внутренняя резьба	Отверстие Ø [мм]	Размер (A × B) [мм]	Проём (C × D) [мм]	Шаблон. Сверл. (E × F) [мм]	Заказ №	Шт./уп.
CONFIX FWS-A 16	M16 × 1.5	3 × 4.3	49 × 45	22 × 22.6	29 × 37	■ 31380 ■ 31381	10
CONFIX FWS-A 20	M20 × 1.5	3 × 4.3	49 × 45	22 × 22.6	29 × 37	■ 31383 ■ 31384	10
CONFIX FWS-A 25	M25 × 1.5	3 × 6.6	67 × 63	37 × 28	41.5 × 51.5	■ 31386 ■ 31387	10
CONFIX FWS-A 32	M32 × 1.5	4 × 6.6	85.5 × 76	41.9 × 40 r = 20	64.5 × 64.5	■ 31389 ■ 31390	10
CONFIX FWS-A 40	M40 × 1.5	4 × 6.6	97 × 92	48.3 × 48.4 r = 24.2	79.5 × 79.5	■ 31392 ■ 31393	5
CONFIX FWS-A 50	M50 × 1.5	4 × 6.6	111.5 × 100.5	53 × 60.5 r = 30.25	87.5 × 87.5	■ 31395 ■ 31396	5



Шаблон для сверления FWS-A 16 до 25



Шаблон для сверления FWS-A 32 до 50

Аксессуары

CONFIX WS Гофротрубки Стр. 120 - 121