

ZL

Гребенки крепления кабелей для крепления на болтах



Описание продукции

Гребенка ZL - используется для прокладки и обеспечения безопасного крепления кабелей в машинах, контрольных шкафах и кабельных трассах. Благодаря специальной форме основания крепления гребенки обеспечивается надежное крепление в соответствии с EN 50262. Надежная фиксация кабелей достигается за счет использования кабельных стяжек.

Для многорядного монтажа, используйте проставку DH, см. Стр. 75.

Преимущества

- Простой монтаж
- Экономичность
- Высокая плотность монтажа
- Универсальность использования

Спецификация

Материал	Полиамид PA
Класс огнестойкости	UL94-V0, самозатухающий
диапазон температур	от - 40°C до + 140°C (статически)
Свойства	Без галогенов, без силикона

Аксессуары

KB Кабельные хомуты	Стр. 145
DH Проставки	Стр. 75

Тип	Заказ №	Длина L1	Длина L2	Число зубьев	шт./уп.
ZL 39	32222	38.5 мм	19.5 мм	3	10
ZL 60	32224	59.5 мм	43.5 мм	4	10
ZL 70	32226	69.1 мм	43.5 мм	5	10
ZL 87	32228	86.5 мм	68 мм	6	10
ZL 103	32230	102.5 мм	84 мм	7	10
ZL 121	32232	121 мм	102.5 мм	8	10
ZL 140	32234	139.5 мм	121 мм	9	10
ZL 180	32236	180 мм	157 мм	12	10

