

МВ

Лента заземления



Описание продукции

Изготавливается из гибких многожильных, витых, медных и луженых проводов с припаянными наконечниками.

Минимальное сопротивление проводников и места контакта делает их идеально подходящими для использования в качестве лент заземления.

Ленты доступны с наконечниками под М6 или М8, а в некоторых случаях с наконечниками двух размеров.

Тип	Заказ №	Длина L [мм]	Сечение мм ²	Размер отверстия	Шт./уп.
МВ 100 6 М6	32700	100	6	М6	1
МВ 150 6 М6	32701	150	6	М6	1
МВ 200 6 М6	32702	200	6	М6	1
МВ 300 6 М6	32703	300	6	М6	1
МВ 400 6 М6	32704	400	6	М6	1
МВ 500 6 М6	32705	500	6	М6	1
МВ 100 10 М6	32730	100	10	М6	1
МВ 100 10 М8	32731	100	10	М8	1
МВ 150 10 М8	32732	150	10	М8	1
МВ 200 10 М6	32733	200	10	М6	1
МВ 200 10 М8	32734	200	10	М8	1
МВ 200 10 М6+М8	32741	200	10	М6 + М8	1
МВ 250 10 М6+М8	32742	250	10	М6 + М8	1
МВ 300 10 М6	32735	300	10	М6	1
МВ 300 10 М8	32736	300	10	М8	1
МВ 300 10 М6+М8	32743	300	10	М6 + М8	1
МВ 400 10 М6	32737	400	10	М6	1
МВ 400 10 М8	32738	400	10	М8	1
МВ 500 10 М6	32739	500	10	М6	1
МВ 100 16 М6	32760	100	16	М6	1
МВ 100 16 М8	32761	100	16	М8	1
МВ 150 16 М6	32762	150	16	М6	1
МВ 150 16 М8	32763	150	16	М8	1
МВ 200 16 М6	32764	200	16	М6	1
МВ 200 16 М8	32765	200	16	М8	1

МВ

Лента заземления



Соединительный наконечник (медь)



Тип	Заказ №	Длина L [мм]	Сечение мм²	Размер отверстия	Шт./уп.
МВ 200 16 М6+М8	32773	200	16	М6 + М8	1
МВ 250 16 М8	32766	250	16	М8	1
МВ 250 16 М6+М8	32774	250	16	М6 + М8	1
МВ 300 16 М6	32767	300	16	М6	1
МВ 300 16 М8	32768	300	16	М8	1
МВ 300 16 М6+М8	32775	300	16	М6 + М8	1
МВ 350 16 М8	32769	350	16	М8	1
МВ 400 16 М8	32770	400	16	М8	1
МВ 500 16 М8	32771	500	16	М8	1
МВ 600 16 М8	32772	600	16	М8	1
МВ 100 25 М10	32800	100	25	М10	1
МВ 150 25 М10	32801	150	25	М10	1
МВ 200 25 М8	32802	200	25	М8	1
МВ 200 25 М10	32803	200	25	М10	1
МВ 250 25 М8	32804	250	25	М8	1
МВ 250 25 М10	32805	250	25	М10	1
МВ 300 25 М8	32806	300	25	М8	1
МВ 300 25 М10	32807	300	25	М10	1
МВ 350 25 М10	32808	350	25	М10	1
МВ 400 25 М8	32809	400	25	М8	1
МВ 500 25 М8	32810	500	25	М8	1
МВ 600 25 М8	32811	600	25	М8	1

Преимущества

- Доступны в различных размерах
- Экономичность
- Низкое сопротивление

Спецификация

Материал Медные луженые соединительными наконечниками
Лента из многожильных, витых, медных и луженых проводов

