

DT

Уплотнитель-сегменты для нескольких кабелей



1

Описание продукции

Уплотнитель-сегменты DT предназначены для стандартных кабелей (без разъемов). Большое количество кабелей может быть установлено на минимальном пространстве.

DT могут быть использованы там-же где используются КТ большие:

- KEL (-ER) | Стр. 6 - 17
- KEL-FG | Стр. 20 - 21
- KVT | Стр. 22 - 28
- KEL 183 | Стр. 38

Преимущества





- Сочетание возможности ввода кабелей с разъемами и стандартных кабелей через один и тот же ввод в раме
- Высокая плотность установки
- Можно прокладывать жгуты до начала общего монтажа

Спецификация

Материал	Эластомер
Класс огнезащиты	UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	IP54
Диапазон температур	от -40°C до +90°C (статически)
Свойства	Без галогена, без силикона

Аксессуары

ST-B Заглушки для панелей ввода | Стр. 64

Описание	Тип	Заказ №	Количество кабелей	шт./уп.
	DT 1	41500	12× макс. 6.5 мм 2× макс. 12.2 мм	10
	DT 2	41510	16× макс. 7.1 мм	10
	DT 3	41520	4× макс. 6.5 мм 3× макс. 9.5 мм 3× макс. 11.3 мм	10
	DT 4	41530	9× макс. 9.5 мм	10