



ST Сегмент заглушки



Тип	Заказ №	Диаметр D	Длина L	шт./уп.	Описание
ST 2	42909	2 мм	25 мм	25	
ST 3	42901	3 мм	25 мм	25	
ST 4	42908	4 мм	25 мм	25	
ST 5	42906	5 мм	25 мм	25	
ST 6	42903	6 мм	25 мм	25	
ST 7	42905	7 мм	25 мм	25	
ST 8	42899	8 мм	20 мм	25	
ST 9	42897	9 мм	20 мм	25	
ST 10	42895	10 мм	20 мм	25	
ST 11	42893	11 мм	20 мм	25	
ST 12	42891	12 мм	20 мм	25	
ST 13	42889	13 мм	20 мм	25	
ST 14	42887	14 мм	20 мм	25	
ST 15	42885	15 мм	20 мм	25	
ST 16	42883	16 мм	20 мм	25	
ST 17	42881	17 мм	20 мм	25	
ST ASI	42877	-	25 мм	25	

Описание продукции

Заглушки применяются для сегментов КТ или QT в случае если через них не прокладывается кабель.

Подходит для мест, где кабели были удалены.

Преимущества

- Неиспользуемые Уплотнитель-сегменты - герметичны

Спецификация

Материал	Полиамид PA, белый
Класс огнестойкости	UL94-V0, самозатухающий
Диапазон температур	от - 40°C до + 90°C (статически)
Свойства	Без галогена, без силикона

Подходит для

КТ Уплотнитель-сегменты	Стр. 30 - 32
QT Уплотнитель-сегменты	Стр. 48