


KEL-EMC-PF

Токопроводящая пластина



Тип	Подходит для	Заказ №	Длина L1	Длина L2	шт./уп.
KEL-EMC-PF B4	KEL-E2 KEL-B KEL-ER-B	39150	68 мм	58 мм	1
KEL-EMC-PF 10	KEL-E3 KEL 10 x KEL-ER 10 x	39160	93 мм	83 мм	1
KEL-EMC-PF 16	KEL-E4 KEL 16 x KEL-ER 16 x	39170	113 мм	103 мм	1
KEL-EMC-PF 24	KEL-E5 KEL 24 x KEL-ER 24 x KEL-DPZ 24 x KEL-DPZ-E	39180	140 мм	130 мм	1

Описание продукции

Токопроводящая пластина с PFS|SKL экранирующими клипсами и KEL рамой - идеально подходит для защиты оборудования от электромагнитных помех

Экранирующие клипсы устанавливаются внутри шкафа. Крепежные болты для монтажа KEL рамы на шкаф используются и для крепления токопроводящей пластины KEL-EMC-PF, имеющей внутреннюю резьбу M5.

В зависимости от диаметра кабеля, соответствующая клипса PFS|SKL может крепиться на токопроводящей пластине EMC.

Преимущества

- Можно экранировать кабели различного диаметра
- Большая площадь контакта с экраном кабеля
- Простой монтаж
- Постоянное давление на экран кабеля, регулировка нагрузки пружины не нужна

Спецификация

Материал Сталь, гальванически оцинкованная

Подходит для

KEL Рамы кабельных вводов	Стр. 6 - 14
KEL-ER Рамы кабельных вводов	Стр. 7 - 15
KEL-QUICK Рамы кабельных вводов	Стр. 42 - 43
KEL-DPZ 24 Панель ввода кабелей	Стр. 52 - 53
KEL-DPZ-B Панель ввода кабелей	Стр. 54
KEL-DPZ-E Панель ввода кабелей	Стр. 55
PFSZ SKL Экранирующие клипсы	Стр. 82
PFS SKL Экранирующие клипсы	Стр. 83