

PFS | SKL

Экранирующие клипсы для крепления на шину



Тип	Заказ №	Диаметр экрана	шт./уп.
PFS SKL 1.5-3	36786.1	1.5 - 3 мм	10
PFS SKL 3-6	36786.2	3 - 6 мм	10
PFS SKL 6-8	36786.3	6 - 8 мм	10
PFS SKL 8-11	36786.4	8 - 11 мм	10
PFS SKL 12-16	36786.5	12 - 16 мм	10
PFS SKL 17-22	36786.6	17 - 22 мм	10
Шина 10 × 3 мм	36100	10 × 3 × 1000 мм*	1

* Другие длины доступны по запросу

Описание продукции

SKL клипсы могут быть использованы для экранирования одиночных кабелей. Клипсы позволяют легко монтировать и надежно экранировать кабели.

PFS|SKL устанавливаются на шину 10 × 3 мм на защелки.

Преимущества

- Оптимальный контакт с экраном кабеля
- Простой монтаж без инструментов
- Постоянное и непрерывное давление на экран кабеля, регулировка нагрузки пружины не нужна
- Виброзащита, не требует обслуживания
- Обеспечивают высокую плотность монтажа

Спецификация

Материал
 SKL-клипса: Пружинная сталь, оцинкованная
 PFS-крепление: Пружинная сталь
 Шина: Латунь луженая
 Токсовая нагрузка 140 А

Аксессуары

Шина Стр. 143
 KEL-EMC-PF Токопроводящая пластина Стр. 109
 Инструмент для снятия изоляции Стр. 103