

PFS2 | SKL

Экранирующие клипсы для крепления на шину, двойные



Тип	Диаметр экрана поз.1	Диаметр экрана поз.2	Заказ №	шт./уп.
PFS2 SKL 01	Бланк	1.5 - 3 мм	36788.01	10
PFS2 SKL 02	Бланк	3 - 6 мм	36788.02	10
PFS2 SKL 03	Бланк	6 - 8 мм	36788.03	10
PFS2 SKL 04	Бланк	8 - 11 мм	36788.04	10
PFS2 SKL 10	1.5 - 3 мм	Бланк	36788.10	10
PFS2 SKL 11	1.5 - 3 мм	1.5 - 3 мм	36788.11	10
PFS2 SKL 12	1.5 - 3 мм	3 - 6 мм	36788.12	10
PFS2 SKL 13	1.5 - 3 мм	6 - 8 мм	36788.13	10
PFS2 SKL 14	1.5 - 3 мм	8 - 11 мм	36788.14	10
PFS2 SKL 20	3 - 6 мм	Бланк	36788.20	10
PFS2 SKL 21	3 - 6 мм	1.5 - 3 мм	36788.21	10
PFS2 SKL 22	3 - 6 мм	3 - 6 мм	36788.22	10
PFS2 SKL 23	3 - 6 мм	6 - 8 мм	36788.23	10
PFS2 SKL 24	3 - 6 мм	8 - 11 мм	36788.24	10
PFS2 SKL 30	6 - 8 мм	Бланк	36788.30	10
PFS2 SKL 31	6 - 8 мм	1.5 - 3 мм	36788.31	10
PFS2 SKL 32	6 - 8 мм	3 - 6 мм	36788.32	10
PFS2 SKL 33	6 - 8 мм	6 - 8 мм	36788.33	10
PFS2 SKL 34	6 - 8 мм	8 - 11 мм	36788.34	10
PFS2 SKL 40	8 - 11 мм	Бланк	36788.40	10
PFS2 SKL 41	8 - 11 мм	1.5 - 3 мм	36788.41	10
PFS2 SKL 42	8 - 11 мм	3 - 6 мм	36788.42	10
PFS2 SKL 43	8 - 11 мм	6 - 8 мм	36788.43	10

Описание продукции

SKL клипсы используются для экранирования одиночных кабелей. Клипсы PFS2 | SKL позволяют легко монтировать и надежно экранировать кабели.

PFS2 | SKL устанавливается на шину 10 × 3 мм на защелках.

Преимущества

- Оптимальный контакт с экраном кабеля
- Простой монтаж без инструментов
- Постоянное и непрерывное давление на экран кабеля, регулировка нагрузки пружины не нужна
- Виброзащита, не требует обслуживания
- Обеспечивают высокую плотность монтажа

Спецификация

Материал	
SKL-клипса:	Пружинная сталь, оцинкованная
PFS2-крепление:	Пружинная сталь
Шина:	Латунь луженая
	Токовая нагрузка 140 А

Аксессуары

Шина	Стр. 143
Инструмент для снятия изоляции	Стр. 103