

STFZ-SP | STFZ2-SP

EMC - Экранирующие клипсы для модулей автоматизации, одиночные и двойные



Тип	Диаметр экрана Поз. 1	Диаметр экрана Поз. 2	Заказ №	шт./уп.
STFZ-SP SKL Тип одиночные:				
STFZ-SP SKL 1.5-3	1.5 - 3 мм	-	37512.1	10
STFZ-SP SKL 3-6	3 - 6 мм	-	37512.2	10
STFZ-SP SKL 6-8	6 - 8 мм	-	37512.3	10
STFZ2-SP Тип двойные:				
STFZ2-SP 01	бланк	1.5 - 3 мм	37507.1	10
STFZ2-SP 02	бланк	3 - 6 мм	37507.2	10
STFZ2-SP 03	бланк	6 - 8 мм	37507.3	10
STFZ2-SP 10	1.5 - 3 мм	бланк	37507.10	10
STFZ2-SP 11	1.5 - 3 мм	1.5 - 3 мм	37507.11	10
STFZ2-SP 12	1.5 - 3 мм	3 - 6 мм	37507.12	10
STFZ2-SP 13	1.5 - 3 мм	6 - 8 мм	37507.13	10
STFZ2-SP 20	3 - 6 мм	бланк	37507.20	10
STFZ2-SP 21	3 - 6 мм	1.5 - 3 мм	37507.21	10
STFZ2-SP 22	3 - 6 мм	3 - 6 мм	37507.22	10
STFZ2-SP 23	3 - 6 мм	6 - 8 мм	37507.23	10
STFZ2-SP 30	6 - 8 мм	бланк	37507.30	10
STFZ2-SP 31	6 - 8 мм	1.5 - 3 мм	37507.31	10
STFZ2-SP 32	6 - 8 мм	3 - 6 мм	37507.32	10
STFZ2-SP 33	6 - 8 мм	6 - 8 мм	37507.33	10

Описание продукции

STFZ-SP Экранирующие клипсы обеспечивают разгрузку от натяжения, и защиту для децентрализованных шинных-модулей Siemens SIMATIC ET 200SP. STFZ2-SP используется для аналоговых модулей ввода / вывода с использованием двух исполнительных реле / датчиков.

Могут устанавливаться экранирующие клипсы, перечисленные ниже:

- SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8

Преимущества

- Экранирование сигнальных кабелей на модуле
- Надежное крепление кабелей непосредственно на модуле

Спецификация

Материал

SKL-клипса: Пружинная сталь, оцинкованная
STFZ2-SP-крепление: Пружинная сталь

Аксессуары

Хомуты Стр. 145
Инструмент для снятия изоляции Стр. 103