

PFSZ2 | SKL

Экранирующие клипсы для крепления на шину, двойные



Описание продукции

PFSZ2 | SKL, клипсы можно использовать для экранирования одиночных кабелей. Они используются для монтажа на 10 × 3 мм шину.

На PFSZ2 | SKL кабели можно зафиксировать кабельными стяжками. Надежная фиксация в соответствии EN 50262.

Преимущества

- Совмещение экранирования и крепления кабеля
- Оптимальный контакт с экраном кабеля
- Простой монтаж без инструментов
- Постоянное и непрерывное давление на экран кабеля, регулировка нагрузки пружины не нужна
- Виброзащита, не требует обслуживания

Спецификация

Материал
SKL-клипса: Пружинная сталь, оцинкованная
PFSZ2-крепление: Пружинная сталь
Шина: Латунь луженая
Токовая нагрузка 140 А

Аксессуары

Хомуты Стр. 145
Шина Стр. 143
Инструмент для снятия изоляции Стр. 103

Тип	Диаметр экрана поз. 1	Диаметр экрана поз. 2	Заказ №	шт./уп.
PFSZ2 SKL 01	Бланк	1.5 - 3 мм	36789.01	10
PFSZ2 SKL 02	Бланк	3 - 6 мм	36789.02	10
PFSZ2 SKL 03	Бланк	6 - 8 мм	36789.03	10
PFSZ2 SKL 04	Бланк	8 - 11 мм	36789.04	10
PFSZ2 SKL 10	1.5 - 3 мм	Бланк	36789.10	10
PFSZ2 SKL 11	1.5 - 3 мм	1.5 - 3 мм	36789.11	10
PFSZ2 SKL 12	1.5 - 3 мм	3 - 6 мм	36789.12	10
PFSZ2 SKL 13	1.5 - 3 мм	6 - 8 мм	36789.13	10
PFSZ2 SKL 14	1.5 - 3 мм	8 - 11 мм	36789.14	10
PFSZ2 SKL 20	3 - 6 мм	Бланк	36789.20	10
PFSZ2 SKL 21	3 - 6 мм	1.5 - 3 мм	36789.21	10
PFSZ2 SKL 22	3 - 6 мм	3 - 6 мм	36789.22	10
PFSZ2 SKL 23	3 - 6 мм	6 - 8 мм	36789.23	10
PFSZ2 SKL 24	3 - 6 мм	8 - 11 мм	36789.24	10
PFSZ2 SKL 30	6 - 8 мм	Бланк	36789.30	10
PFSZ2 SKL 31	6 - 8 мм	1.5 - 3 мм	36789.31	10
PFSZ2 SKL 32	6 - 8 мм	3 - 6 мм	36789.32	10
PFSZ2 SKL 33	6 - 8 мм	6 - 8 мм	36789.33	10
PFSZ2 SKL 34	6 - 8 мм	8 - 11 мм	36789.34	10
PFSZ2 SKL 40	8 - 11 мм	Бланк	36789.40	10
PFSZ2 SKL 41	8 - 11 мм	1.5 - 3 мм	36789.41	10
PFSZ2 SKL 42	8 - 11 мм	3 - 6 мм	36789.42	10
PFSZ2 SKL 43	8 - 11 мм	6 - 8 мм	36789.43	10