

PFK2 | SKL

Экранирующие клипсы с фиксатором, двойные



Для толщины листа 1.5 - 2 мм:		Для толщины листа 2 - 3 мм:				
PFK2-A SKL 01	36780.01	PFK2-B SKL 01	36784.01	Бланк	1.5 - 3 мм	10
PFK2-A SKL 02	36780.02	PFK2-B SKL 02	36784.02	Бланк	3 - 6 мм	10
PFK2-A SKL 03	36780.03	PFK2-B SKL 03	36784.03	Бланк	6 - 8 мм	10
PFK2-A SKL 04	36780.04	PFK2-B SKL 04	36784.04	Бланк	8 - 11 мм	10
PFK2-A SKL 10	36780.10	PFK2-B SKL 10	36784.10	1.5 - 3 мм	Бланк	10
PFK2-A SKL 11	36780.11	PFK2-B SKL 11	36784.11	1.5 - 3 мм	1.5 - 3 мм	10
PFK2-A SKL 12	36780.12	PFK2-B SKL 12	36784.12	1.5 - 3 мм	3 - 6 мм	10
PFK2-A SKL 13	36780.13	PFK2-B SKL 13	36784.13	1.5 - 3 мм	6 - 8 мм	10
PFK2-A SKL 14	36780.14	PFK2-B SKL 14	36784.14	1.5 - 3 мм	8 - 11 мм	10
PFK2-A SKL 20	36780.20	PFK2-B SKL 20	36784.20	3 - 6 мм	Бланк	10
PFK2-A SKL 21	36780.21	PFK2-B SKL 21	36784.21	3 - 6 мм	1.5 - 3 мм	10
PFK2-A SKL 22	36780.22	PFK2-B SKL 22	36784.22	3 - 6 мм	3 - 6 мм	10
PFK2-A SKL 23	36780.23	PFK2-B SKL 23	36784.23	3 - 6 мм	6 - 8 мм	10
PFK2-A SKL 24	36780.24	PFK2-B SKL 24	36784.24	3 - 6 мм	8 - 11 мм	10
PFK2-A SKL 30	36780.30	PFK2-B SKL 30	36784.30	6 - 8 мм	Бланк	10
PFK2-A SKL 31	36780.31	PFK2-B SKL 31	36784.31	6 - 8 мм	1.5 - 3 мм	10
PFK2-A SKL 32	36780.32	PFK2-B SKL 32	36784.32	6 - 8 мм	3 - 6 мм	10
PFK2-A SKL 33	36780.33	PFK2-B SKL 33	36784.33	6 - 8 мм	6 - 8 мм	10
PFK2-A SKL 34	36780.34	PFK2-B SKL 34	36784.34	6 - 8 мм	8 - 11 мм	10
PFK2-A SKL 40	36780.40	PFK2-B SKL 40	36784.40	8 - 11 мм	Бланк	10
PFK2-A SKL 41	36780.41	PFK2-B SKL 41	36784.41	8 - 11 мм	1.5 - 3 мм	10
PFK2-A SKL 42	36780.42	PFK2-B SKL 42	36784.42	8 - 11 мм	3 - 6 мм	10
PFK2-A SKL 43	36780.43	PFK2-B SKL 43	36784.43	8 - 11 мм	6 - 8 мм	10

Описание продукции

SKL клипсы могут быть использованы для экранирования одиночных кабелей. Клипсы позволяют легко монтировать и надежно экранировать кабели.

PFK2 | SKL зажимы используются там, где винтовое соединение невозможно или нежелательно. PFK2 | SKL фиксируется на лист металла. Зубцы обеспечивают надежное крепление, даже при вибрации.

Преимущества

- Оптимальный контакт с экраном кабеля
- Простой монтаж без инструментов
- Виброустойчивые, необслуживаемые
- Постоянное и непрерывное давление на экран кабеля, регулировка нагрузки пружины не нужна
- Оптимальное использование пространства

Спецификация

Материал
SKL-клипса: Пружинная сталь, оцинкованная
PFK2-крепление: Пружинная сталь

Тип А: Для толщине стенки / листа 1.5 - 2 мм
Тип В: Для толщине стенки / листа 2 - 3 мм

Аксессуары

Инструмент для снятия изоляции Стр. 103