

PFKZ | SKL

Экранирующие клипсы с фиксатором



Описание продукции

PFKZ | SKL, клипсы можно использовать для экранирования одиночных кабелей. PFKZ позволяют зафиксировать кабели кабельной стяжкой. Надежная фиксация в соответствии EN 50262.

PFKZ | SKL клипсы используются там, где болтовое соединение невозможно или нежелательно. PFKZ | SKL просто фиксируются. Клипсы обеспечивают надежное крепление, даже при вибрации.

Преимущества

- Совмещение экранирования и крепления кабеля
- Оптимальный контакт с экраном кабеля
- Простой монтаж без инструментов
- Постоянное и непрерывное давление на экран кабеля, регулировка нагрузки пружины не нужна
- Виброзащита, не требует обслуживания

Спецификация

Материал

SKL-клипса: Пружинная сталь, оцинкованная

PFKZ-крепление: Пружинная сталь

Тип А: Для толщины стенки / листа 1.5 - 2 мм

Тип В: Для толщины стенки / листа 2 - 3 мм

Аксессуары

Хомуты Стр. 145

Инструмент для снятия изоляции Стр. 103

Тип	Заказ №	Диаметр экрана	шт./уп.
PFKZ SKL - Тип А (Для толщины стенки / листа 1.5 - 2 мм)			
PFKZ-A SKL 1.5-3	36779.1	1.5 - 3 мм	10
PFKZ-A SKL 3-6	36779.2	3 - 6 мм	10
PFKZ-A SKL 6-8	36779.3	6 - 8 мм	10
PFKZ-A SKL 8-11	36779.4	8 - 11 мм	10
PFKZ SKL - Тип В (Для толщины стенки / листа 2 - 3 мм)			
PFKZ-B SKL 1.5-3	36783.1	1.5 - 3 мм	10
PFKZ-B SKL 3-6	36783.2	3 - 6 мм	10
PFKZ-B SKL 6-8	36783.3	6 - 8 мм	10
PFKZ-B SKL 8-11	36783.4	8 - 11 мм	10