

PFK | SKL

Экранирующие клипсы с фиксатором



Надежное крепление на металлические листы монтажными зубцами



Тип	Заказ №	Диаметр экрана	шт./уп.
-----	---------	----------------	---------

PFK SKL - Тип А (Для толщины стенки / листа 1.5 - 2 мм)			
PFK-A SKL 1.5-3	36778.1	1.5 - 3 мм	10
PFK-A SKL 3-6	36778.2	3 - 6 мм	10
PFK-A SKL 6-8	36778.3	6 - 8 мм	10
PFK-A SKL 8-11	36778.4	8 - 11 мм	10

PFK SKL - Тип В (Для толщины стенки / листа 2 - 3 мм)			
PFK-B SKL 1.5-3	36782.1	1.5 - 3 мм	10
PFK-B SKL 3-6	36782.2	3 - 6 мм	10
PFK-B SKL 6-8	36782.3	6 - 8 мм	10
PFK-B SKL 8-11	36782.4	8 - 11 мм	10

Описание продукции

SKL клипсы могут быть использованы для экранирования одиночных кабелей. Экранирующие клипсы с фиксатором позволяют легко монтировать и надежно экранировать кабели.

PFK | SKL клипсы используются там, где винтовое соединение невозможно или нежелательно. PFK | SKL просто фиксируется. Зубцы обеспечивают надежное крепление, даже при вибрации.

Преимущества

- Оптимальный контакт с экраном кабеля
- Простой монтаж без инструментов
- Виброзащита, не требует обслуживания
- Постоянное и непрерывное давление на экран кабеля, регулировка нагрузки пружины не нужна

Спецификация

Материал
 SKL-клипса: Пружинная сталь, оцинкованная
 PFK-крепление: Пружинная сталь

Тип А: Для толщины стенки / листа 1.5 - 2 мм
 Тип В: Для толщины стенки / листа 2 - 3 мм

Аксессуары

Инструмент для снятия изоляции Стр. 103