Фланцевые пластины для клеммных коробок BG



Описание продукции

FP фланцевые пластины типа BG, предназначены для установки в шкафы серии Rittal BG, с 3 проемами, соответствующими размерам стандартных проемов для 24-полюсных промышленных разъемов. Эти фланцевые пластины устанавливаются в сочетании с системой ввода кабелей с разъемами (KEL 24 или KEL-ER 24) либо стандартных кабелей (KEL-DPZ 24 или KEL-DP 24).

Рекомендуемый момент затяжки 1.5 - 2.0 Нм.


Спецификация


Материал Сталь с порошковым покрытием

Подходит для

KEL 24 Рамы кабельных вводов	Стр. 6
KEL-ER 24 Рамы кабельных вводов	Стр. 7
KEL-SNAP Рамы	Стр. 22 - 23
KEL-QTA Рамы кабельных вводов	Стр. 46 - 47
KEL-DPZ 24 Рамы кабельных вводов	Стр. 52 - 53
KEL-DP 24 Рамы кабельных вводов	Стр. 60
ВРМ / ВРК Заглушки	Стр. 140 - 14







FP-BG Фланцевые пластины для клеммных коробок BG



Тип	Заказ №.	Фланцевые пластины	Размер	Подходит для
	RAL 7035	подходят для	FP	(например, для Rittal c RAL 7032 RAL 7035)
FP-BG 355x92 Версия с 2 проемами KEL 24	43866	KEL 24 KEL-ER 24 KEL-SNAP 24 KEL-DPZ 24 KEL-DP 24	-	BG 1558.510
FP-BG 555x92 Версия с 3 проемами KEL 24	43865	KEL 24 KEL-ER 24 KEL-SNAP 24 KEL-DPZ 24 KEL-DP 24	6	BG 1050.900 BG 1559.510 IN 1510.280
FP-FL 21 Версия с 1 проемом KEL 24	43832	KEL 24 KEL-ER 24 KEL-SNAP 24 KEL-DPZ 24 KEL-DP 24	-	Fibox Пластины