

KGM

Контргайки



Тип KGM: Гайки стандартные, пластик



Тип KGM: PB, SUB-D9, SUB-D25



Тип GMT: Разборная гайка

Описание продукции


Шестигранная гайка с резьбой для крепления сальников.

Для прокладывания кабелей с SUB-D, DVI или PROFIBUS разъемами в сочетании с сальниками KVT, требуются специальные контргайки с вырезами.

KGM-SUB-D9 подходит SUB-D9 для разъемов (Под отверстие в стене: Ø 36 мм)

KGM-PB подходит DVI и PROFIBUS разъемов (Под отверстие в стене: Ø 42 мм)

KGM-SUB-D25 подходит для разъемов SUB-D25 (Под отверстие в стене: Ø 50 мм)



Спецификация

Материал	Полиамид PA / Поликарбонат PC / Латунь BR, никелированная
Цвет	серый (аналогично RAL 7035) черный Латунь
Класс огнестойкости	UL94-V0, самозатухающий
диапазон температур	от - 30°C до + 120°C
Свойства	Без галогенов, без силикона

Подходит для

KVT, KVT-SNAP, KVT-W90	
Разборные кабельные сальники	Стр. 24 - 28
QVT Разборные кабельные сальники	Стр. 44
KEL-DPZ Панели кабельных вводов	Стр. 58 - 59
KEL-DPF Панели кабельных вводов	Стр. 65

Резьба	Тип	Заказ №	Материал	Высота [мм]	Размер ключа	Диагональ [мм]	Размер a × b [мм]	шт./уп.
--------	-----	---------	----------	-------------	--------------	----------------	-------------------	---------

Тип KGM: Гайки стандартные, пластик

M20 × 1.5	KGM 20	52273 52283	PA	7	SW 26	28.2	-	10
M25 × 1.5	KGM 25	52274 52284	PA	7	SW 32	36	-	10
M32 × 1.5	KGM 32	52275 52285	PA	7	SW 41	46	-	10
M40 × 1.5	KGM 40	52276 52286	PA	7	SW 50	56	-	10
M50 × 1.5	KGM 50	52277 52287	PA	8.6	SW 60	66	-	10
M63 × 1.5	KGM 63	52278 52288	PA	8.6	SW 75	83	-	5
M63 × 1.5	GM 63	56152	BR	5.5	SW 70	78	-	5

Тип KGM: PB, SUB-D9, SUB-D25

M32 × 1.5	KGM-SUB-D9	45105 45106	PC	7	SW 41	46	35 × 16	10
M40 × 1.5	KGM-PB	45107 45109	PC	8	SW 50	55	43 × 17	10
M50 × 1.5	KGM-SUB-D25	45108 45110	PC	8	SW 60	66	55 × 16	10

Тип GMT: Разборная гайка

M20 × 1.5	GMT 20	31110	PA	9	SW 27	29	-	10
M25 × 1.5	GMT 25	31100	PA	9	SW 32	35	-	10
M32 × 1.5	GMT 32	31120	PA	12	SW 40	44	-	10
M50 × 1.5	GMT 50	31140	PA	15	SW 63	69	-	10

*Только для изделий серого цвета