

ВРК

Заглушки пластиковые



ВРК-RF: монтаж на защелках, инструменты не требуются



ВРК: установка на болтах

Описание продукции

Затгушки для проемов под стандартные промышленные разъемы
10-полюсный / 16-полюсный / 24-полюсный

Пластиковые заглушки доступны в двух различных вариантах:

Тип ВРК: Затгушка для установки на болтах
Тип ВРК-RF A: Затгушка для листового металла толщиной от 1.5 до 3 мм

Преимущества

- Быстрый монтаж заглушек ВР-RF путем установки на защелки прямо в проем
- Встроенная прокладка (до IP64)

Спецификация

Материал	Полипропилен PP
Класс огнестойкости	Встроенная прокладка: Эластомер UL94-V0, самозатухающий
Класс защиты	ВРК: IP64 ВРК-RF A: IP54
Диапазон температур свойства	от - 30°C до + 140°C (статический) Без галогенов, без силикона

Подходит для

FP Фланцевые пластины Стр. 132 - 137

Тип	Заказ №	Затгушка для проема под KEL	Размер	Шт./уп.
ВРК Затгушка для установки на болтах:				
ВРК-B	42010	KEL-B KEL-ER-B	76 × 53 мм	10
ВРК 10	42015	KEL 10 KEL-ER 10	101 × 53 мм	10
ВРК 16	42016	KEL 16 KEL-ER 16 KEL-QUICK 16	121 × 53 мм	10
ВРК 24	42024	KEL 24 KEL-ER 24 KEL-QUICK 24	148 × 53 мм	10
ВРК-RF Затгушка для листового металла толщиной 1.5 - 3 мм:				
ВРК-B-RF A	42010.002	KEL-B KEL-ER-B	76 × 53 мм	10
ВРК 10-RF A	42015.002	KEL 10 KEL-ER 10	101 × 53 мм	10
ВРК 16-RF A	42016.002	KEL 16 KEL-ER 16 KEL-QUICK 16	121 × 53 мм	10
ВРК 24-RF A	42024.002	KEL 24 KEL-ER 24 KEL-QUICK 24	148 × 53 мм	10
ВРК-JFX	42620	KEL-JUMBO flex	88 × 88 мм	5