

BPM

Заглушки стальные



Тип	Заказ №	Заглушка для проема под KEL	Размер	Шт. уп.
BPM-B	42013	KEL-B KEL-ER-B KEL-QUICK-B	75 × 58 мм	10
BPM 6 BPM 6 V2A	42011 41991	Стандартные 6-полюсные промышленные разъемы	90 × 52 мм	10
BPM 10 BPM 10 V2A	42014 41992	KEL 10 KEL-ER 10	99 × 58 мм	10
BPM-FG B	42012	KEL-FG B	80 × 58 мм	10
BPM 16 BPM 16 V2A	42025 41994	KEL 16 KEL-ER 16 KEL-QUICK 16	118 × 56 мм	10
BPM 24 BPM 24 V2A	42027 41995	KEL 24 KEL-ER 24 KEL-QUICK 24	145 × 56 мм	10
BPM 24-E	42029	KEL 24-E	143 × 83 мм	10
BPM 24 20	42028	KEL 24-MT	147 × 102 мм	1
BPM-JUMBO flex	42033	KEL-JUMBO flex	88 × 88 мм	1
BPM-JUMBO 1	42030	KEL-JUMBO 1	116 × 110 мм	1
BPM-JUMBO 2	42032	KEL-JUMBO 2	200 × 116 мм	1
BPM-ULTRA	42633	KEL-ULTRA flex	Ø 168 мм ширина: 1.5 мм	1

Описание продукции

Заглушки стальные, для проемов под стандартные промышленные разъемы:
6-полюсный / 10-полюсный / 16-полюсный / 24-полюсный

Заглушки поставляются с прокладкой.

Спецификация

Материал Сталь, оцинкованная,
толщина 2 мм
Класс защиты IP54

Подходит для

KDR 2 Совмещенные базовые
пластины Стр. 128 - 129
FP Фланцевые пластины Стр. 132 - 137
MP Модульные пластины Стр. 138